

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/spawarka-inwertorowa-tig-mma-hf-225puls-p-25632.html>

SPAWARKA INWERTOROWA TIG + MMA HF 225PULS



Cena	2 840,78 zł
Numer katalogowy	BW VTIG225P
Kod producenta	VTIG225P
Kod EAN	5903991101884

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc 5,3 kW
Napięcie stanu jałowego 42 V
Prąd przy pracy 60% 200 A
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A (max 225 A)
Prąd pobierany z sieci 23 A
Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony IP 21
Waga 9 kg

CECHY UŻYTKOWE:

Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS prądem stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zasilanie jednofazowe.

Umożliwia spawanie stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej.

Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.

Przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu głównego, regulacja czasu wypływu gazu po zakończeniu spawania.

Przy metodzie TIG PULS dodatkowo: regulacja częstotliwości pulsacji

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.

Możliwość podłączenia zdalnego sterowania lub sterowania prądem tętniącym (pulse).

Chłodzona wentylatorem.

Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

uchwyt spawalniczy TIG 4m,
przewód elektrodowy MMA 3m,
przewód masowy 3m,
reduktor ciśnienia
części zamienne uchwyty