

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/spawarka-max-tig-232-acdc-digital-p-26839.html>

SPAWARKA MAX-TIG 232 AC/DC DIGITAL



Cena	3 011,96 zł
Numer katalogowy	BW MTIG232D
Kod producenta	MAXTIG232
Kod EAN	5903991101822

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc 7,6 kW
Napięcie stanu jałowego 42 V
Prąd przy pracy 60% 200 A
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A (max 230 A)
Prąd pobierany z sieci 24 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej 25 A
Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony IP 21
Waga 29 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 500x330x330 mm

CECHY UŻYTKOWE:

Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zasilanie jednofazowe.

Umożliwia spawanie aluminium, stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej, brązu.

Czytelny i prosty w obsłudze panel w języku polskim.

Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.

Przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu początkowego, regulacja prądu głównego, regulacja czasu opadania prądu, regulacja opóźnienia wyłączenia gazu osłonowego, regulacja balansu AC, regulacja częstotliwości AC.

Przy metodzie TIG PULS dodatkowo: regulacja częstotliwości pulsacji, regulacja prądu bazy, regulacja czasu pulsu.

Funkcja 2-takt / 4-takt.

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.

Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy.

Chłodzona wentylatorem.

Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

uchwyt spawalniczy TIG 4m,
przewód elektrodowy MMA 3m,

przewód masowy 3m,
reduktor ciśnienia,
części zamienne uchwytu