

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szafka-warsztatowa-6-szuflad-z-10-wkladkami-p-11430.html>



SZAFKA WARSZTATOWA 6 SZUFLAD Z 10 WKŁADKAMI

Cena	3 058,66 zł
Numer katalogowy	T N84-223+G
Kod producenta	84-223+G
Kod EAN	5907558427097

Opis produktu

Opis:

Szafka narzędziowa NEO o wymiarach 770 x 460 x 870 mm. Szafka posiada 6 praktycznych szuflad na narzędzia, zamykanych za pomocą zamka centralnego. Wszystkie szuflady są w pełni otwierane, posiadają prowadnice kulkowe, zapewniające długoletnie, płynne i niezawodne działanie.

Szuflady zabezpieczone są blokadą spustową, która zapewnia ochronę otoczenia w czasie transportu. Szeroki blat roboczy z wytrzymałego kompozytu wraz z wnękami na drobiazgi oraz dedykowanym miejscem na imadło podnoszą użyteczność produktu. Antyobiciowe naroża zapewniają bezpieczeństwo otoczenia.

Pięciocalowe, ciche, skrętne koła ułatwiają manewrowanie szafką dodatkowo wyposażone są w hamulec. Nośność szafki 200 kg. Szafka wyposażona jest w wygodny gumowany uchwyt, który ułatwia prowadzenie. Niezawodność produktu potwierdza 25-letnia gwarancja.

Dane techniczne:

- 6 szuflad,
- (LxWxH) 770 x 460 x 870 mm,
- nośność 200 kg,
- stalowy korpus, centralny zamek, blat z kompozytu, prowadnice kulkowe, antyobiciowe naroża, blokada szuflad, blokada kół,
- koła 5" z PVC, boczny gumowy uchwyt, dwa klucze

Wyposażenie:

- **84-230** - Szczypce, zestaw 5 szt., szczypce uniwersalne 160mm, 55-60 HRC, DIN 5746, szczypce boczne 160mm, 55-60 HRC, DIN 5749, szczypce wydłużone prost 160mm, 55-60 HRC, DIN 5745, szczypce precyzyjne boczne 110mm, szczypce precyzyjne wydłużone 130mm, uchwyty dwumateriałowe, certyfikaty TÜV, wkład profilowany
- **84-232** - Wkrętaki płaskie NEO stal S2, trójkątny uchwyt, wzmocniona i magnetyczna końcówka, olejoodporny uchwyt pokryty gumą TPR, miejsce na kciuk, TÜV, rozmiary: PH0x75mm, PH1x75mm, PH1x100mm, PH2x38mm, PH2x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm, wkład profilowany

-
- **84-235** - Zestaw kluczy płasko-oczkowych NEO DIN 3113, stal CrV, rozmiary: mm 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, wkład profilowany
 - **84-238** - Klucze nasadowe 1/2" zestaw 27 szt., grzechotka 255 mm, 72 zębów, przełącznik kierunku obrotów, 2 szt. przedłużek 125, 250 mm, przegub uniwersalny 65 mm, redukcja 1/2"M x 3/8"F, 2 szt. nasadek do świec, rozmiary 16, 21 mm, 20 szt. nasadek sześciokątnych, rozmiary: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm, stal CrV, wkład profilowany
 - **84-240** - Szczypce do pierścieni osadczych, zestaw 4 szt., do pierścieni 19-60 mm, średnica końcówki 1.8 mm, proste zewnętrzne i wewnętrzne, odgięte zewnętrzne i wewnętrzne, stal CrV, wkład profilowany do szafek NEO
 - **84-234** - Zestaw kluczy płasko-oczkowych NEO DIN 3113, stal CrV, rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, wkład profilowany
 - **84-243** - Nasadki długie 1/2", 8-21 mm, zestaw 14 szt. NEO stal CrV, 25 lat gwarancji, rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm
 - **84-231** - Wkrętaki płaskie NEO stal S2, trójkątny uchwyt, wzmocniona i magnetyczna końcówka, olejodporny uchwyt pokryty gumą TPR, miejsce na kciuk, TUV, rozmiary: 3.0x75mm, 5.5x100mm, 5.5x200mm, 6.5x38mm, 6.5x125mm, 6.5x150mm, 8x150mm, wkład profilowany
 - **84-236** - Końcówki wkrętakowe, zestaw 40 szt., CrV, HEX długość 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, HEX długość 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, Spline długość 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12, Spline długość 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12, Torx długość 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, Torx długość 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, Redukcje: 1/2"-10 mm, 3/8"-10 mm, wkład profilowany
 - **84-249** - Wkładka do szafki, rozmiar pełny wymiar 550x356 mm, pełna szuflada, materiał polipropylen