

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szlifierka-do-gipsu-ge-5-p-72508.html>

SZLIFIERKA DO GIPSU GE 5

Cena	3 623,75 zł
Numer katalogowy	FX 405884
Kod producenta	405884
Kod EAN	4030293173095

BRAK
ZDJĘCIA



Opis produktu

Dane techniczne:

Średnica tarczy szlifierskiej maks.: 225 mm
Moc pobierana: 500 Wat
Prędkość obrotowa biegu jałowego: 1100-1650 / min
Uchwyt narzędzia: talerz szlifierski na rzep
Przedłużenie wtykowe: 500 mm
Kąt nachylenia na głowicy: 100°
Regulacja obrotów: bezstopniowa
Długość (talerz 90°): 1520 mm
Ciężar: 3,9 kg
Kabel podłączeniowy: H07 RN-F,5m

Ostłona przeciwpylowa z obrzeżem szczotkowym.

Resorowane obrzeże szczotkowe zapobiega powstawaniu rowków i zadrapań podczas pracy i zapewnia optymalne odsysanie pyłów.

Zawieszenie kardanowe.

Zawieszona kardanowo głowica szlifierska z zoptymalizowanym przegubem zapewnia dużą elastyczność i doskonałe dopasowanie głowicy do powierzchni odcian i sufitów.

Elastyczny wał napędowy.

Dużą elastyczność oraz zminimalizowanie ciężaru na głowicy szlifierki zapewnia prawidłowe przeniesienie napędu w celu ułatwienia obsługi

Ergonomiczna rurka prowadząca.

Wygodna obsługa dzięki owalnej, wąskiej rurce prowadzącej z uchwytem wpuszczanym - opcjonalnie łatwa regulacja długości do prac na max. wysokości do 3,20 m

Elektronika pełnofalowa.

Regulacja obrotów umożliwia dopasowanie prędkości podczas szlifowania, podczas gdy elektronika pełnofalowa utrzymuje stałą liczbę obrotów pod obciążeniami.

Ponadto zapewnia ochronę przed przeciążeniem.

Włącznik / Wylłącznik.

Włącznik pozwalający na łagodny rozruch z blokadą do pracy ciągłej

Ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę i efektywność pracy.

Chroni wąż przed zagięciem

Przedłużenie.

Dzięki przedłużeniu montowanemu na zatrzask można teraz pewnie i wygodnie szlifować nową szlifierką FLEX Giraffe® powierzchnie w pomieszczeniach do 3,20 m wysokości
Innowacyjne przyłącze odsysania.
Bezpośrednie podłączenie do węża odsysającego dzięki systemowi FLEX Clip-System

1 pad szlifierski miękki
1 pierścień zaciskowy SH-FC 32

**