

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szlifierka-katowa-125mm-wev-15-125-quick-ht-p-48893.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 15-125 QUICK HT



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>920,96 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>ME 600562000</b>  |
| Kod producenta   | <b>600562000</b>     |
| Kod EAN          | <b>4007430245854</b> |

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

##### Parametry

Średnica tarczy: 125 mm  
Moc znamionowa: 1550 W  
Moc oddawana: 940 W  
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2800 - 9600 /min  
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 9600 /min  
Moment obrotowy 4.2 Nm  
Gwint wrzeciona M 14  
Obwód uchwytu 206 mm  
Ciężar bez kabla 2.5 kg  
Długość kabla 4 m

##### Wibracje

Szlifowanie powierzchni 5 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s<sup>2</sup>  
Polerowanie 2.6 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s<sup>2</sup>  
Szlifowanie arkuszem szlifierskim 4 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku 93 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej (LwA) 104 dB(A)  
Współczynnik niepewności pomiarowej K3 dB(A)

#### SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 15-125 QUICK HT METABO

Optymalna obróbka kamienia: wytrzymała, mocna szlifierka kątowa o dużym przełożeniu redukcyjnym przekładni i regulacją zredukowanej liczby obrotów umożliwia pracę oszczędzającą materiał  
Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%

Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętką regulacyjną: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie

---

System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk  
Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie

Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym  
Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy

Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia

Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

#### ZAKRES DOSTAWY:

Ośłona

Kołnierz podporowy

Nakrętka mocująca M-Quick

Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)

\*\*