

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szlifierka-katowa-aku-gws18v-15sc-2x80ahgalgcy-l-b-p-41781.html>

SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. GWS18V-15SC 2X8.0AH+GAL+GCY L-B



Cena	3 268,14 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 6019H6101
Kod producenta	06019H6101
Kod EAN	3165140964548

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie akumulatora: 18 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 3.400 – 9.800 min-1
Ciężar bez akumulatora: 2,3 kg
Gwint wrzeciona szlifierki: M14
Średnica otworu: 22,23 mm

Narzędzia

O tarczy ściernej/tnącej: 125 mm

Wartości łączne drgań (Szlifowanie powierzchniowe (ścieranie))

Wartość emisji drgań ah: 4 m/s²
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s²

Wartości łączne drgań (Szlifowanie papierem ściernym)

Wartość emisji drgań ah: 1,5 m/s²
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s²
Informacje o emisji hałasu i drgań
Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 81 dB(A)
Błąd pomiaru K: 3 dB

Szlifowanie powierzchniowe (ścieranie)

Wartość emisji drgań ah: 4 m/s²
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s²

Szlifowanie papierem ściernym

Wartość emisji drgań ah: 1,5 m/s²
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s²

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 92 dB(A) poziom mocy akustycznej 81 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

Narzędzie ustanawia nowy standard bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki unikalnym, wykorzystującym czujniki funkcjom

KickBack Control i Drop Control.

Nowa technologia silników BITURBO Brushless zapewnia o 50% szybsze cięcie i większą wydajność usuwania metalu niż w szlifierkach akumulatorowych poprzedniej generacji

Narzędzie ustanawia nowy standard bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki unikalnym, wykorzystującym czujniki funkcjom KickBack Control i Drop Control

Szlifierka GWS 18-15 SC

2 akumulatory ProCORE18V 8.0Ah 1 600 A01 6GK

Szybka ładowarka GAL 18V-160 C Professional z modulem Bluetooth Low Energy 1 600 A01 9S6

1 moduł Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF

Kołnierz mocujący (nr katalogowy części zamiennej 2 605 703 014)

L-BOXX 136 1 600 A01 2G0

Ośłona 1 605 510 365

Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control 2 602 025 171

Szybkozaciskowa nakrętka mocująca 2 608 000 684

**

Zdjęcie poglądowe