

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szlifierka-katowa-akumulatorowa-125mm-40v-xgt-240ah-makpac-p-16302.html>

SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA 125MM 40V XGT 2*4.0AH MAKPAC



Cena	3 323,75 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M GA023GM201
Kod producenta	GA023GM201
Kod EAN	088381722162

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 40Vmax XGT
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 3000 - 8500 obr./min
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
Wymiary (długość całkowita): 425 mm
Waga (EPTA): 3,0 - 4,4 kg

LONGDESC

Akumulatorowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40Vmax Li-Ion
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy
Włącznik ślizgowy
Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej
Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki.

PACKINFO

Wyposażenie standardowe:

Uchwyt boczny 158237-4
Akumulator BL4040 (40v max / 4,0 ah) XGT 191B26-6
Ładowarka DC40RA XGT 191E07-8
Kołnierz mocujący 224447-6
Nakrętka kołnierza 224554-5
Osłona tarczy szlifierskiej (beznarzędziowa) 347480-2
Klucz do nakrętki kontruującej 782423-1

Walizka systemowa MAKPAC typ 4821552-6
Tarcza szlifierska INOX 125x6x22,23mm A-80656
Wkład do walizki MAKPAC

ADDINFO

Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA