

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szlifierka-mimosrodowa-ets-ec-1505-eq-plus-p-45534.html>

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ETS EC 150/5 EQ-PLUS



Cena	4 498,76 zł
Numer katalogowy	FE 576329
Kod producenta	576329
Kod EAN	4014549354568

Opis produktu

Dane techniczne:

Pobór mocy: 400 W
Prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 6 000 - 10 000 min⁻¹
Suw szlifujący: 5,00 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø: 150,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27 mm
Długość przewodu: 4,00 m
Waga produktu: 1,10 kg
Rodzaj napędu: Sieć

Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 4,80 m/s²
Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 69,00 dB(A)
Szlifowanie: Szereg norm EN: 62841-2-4
Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 80,00 dB(A)
Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB

Idealna szlifierka międzyoperacyjna w klasie kompaktowej

Idealnie leży w dłoni. Umożliwia w ten sposób szlifowanie nad głową bez zmęczenia, dobre wyczucie krawędzi i komfort w każdym położeniu. Nowa ETS EC 150. Wysokość konstrukcyjna jedynie 116 mm, bezszczotkowy silnik EC-TEC oraz ergonomiczna geometria obudowy z doskonale wyważonym środkiem ciężkości. A dodatkową dawkę zdrowia zapewniają inne, innowacyjne elementy, takie jak zintegrowany hamulec talerza oraz jedyny w swoim rodzaju system kontroli wibracji.

Płynna, preselekcyjna regulacja prędkości obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem

Długa żywotność dzięki technologii EC-TEC oraz hamulcowi talerza pokrytego węglikiem spiekany

Zwarta konstrukcja i tylko 1,2 kg wagi dla jak najlepszej ergonomii pracy

Najlepsza ochrona podczas pracy dzięki rozpoznawaniu wibracji

Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki suwowi szlifującemu 5 mm do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego

Najważniejsze zastosowania:

Szlifowanie wstępne, międzyoperacyjne i końcowe farb i lakierów
Do płaskich powierzchni i zaokrągleń
Szlifowanie końcowe wypełniaczy

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ETS EC

imbus SW 5

Systainer SYS3 M 187

talerz szlifierski M8 śr. 150 mm Multi-Jetstream 2 (miękki W-HT)

**

Zdjęcie poglądowe