

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szlifierka-mimosrodowa-przekladniowa-ro-125-feq-plus-p-40905.html>



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA PRZEKŁADNIOWA RO 125 FEQ-PLUS

Cena	3 248,75 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FE 576029
Kod producenta	576029
Kod EAN	4014549356883

Opis produktu

Dane techniczne:

Pobór mocy: 500 W
Prędkość obrotowa, ruch ROTEX: 300-600 min-1
Ruchy mimośrodowe: 3000-6000 min-1
Suw szlifujący: 3,6 mm
Talerz szlifierski FastFix O: 125 mm
Przyłącze do odsysania pyłu O: 27 mm
Ciężar: 1,9 kg

Trzy narzędzia w jednym: do szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania
Intensywne zdzieranie dzięki ruchowi po torze krzywoliniowym ROTEX
Doskonała jakość wyszlifowanych powierzchni - bez wyżłobień dzięki ruchowi mimośrodowemu
Krótkie czasy przezbierania dzięki beznarzędziowej wymianie talerzy szlifierskich FastFix
Ergonomicznie optymalna pozycja uchwytu
Szlifowanie blisko krawędzi dzięki zabezpieczeniu PROTECTOR Festool
Mała, lekka i poręczna - praca nią nie męczy
Najważniejsze zastosowania
Zeszlifowywanie starych farb i lakierów
Obróbka materiałów drewnianych
Prace renowacyjne, jak np. szlifowanie stopni schodów
Szlifowanie wstępne i zgrubne mas szpachlowych
Polerowanie bez efektu skórki pomarańczy
Praca na pionowych powierzchniach

Cechy produktu

Funkcja antystatyczna

Odkurzacze i narzędzia w wersji antystatycznej zabezpieczone są przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych w czasie pracy.

Elektronika MMC

Nowoczesny układ elektroniczny "Multi Material Control" zapewnia regulowaną i stałą prędkość obrotową oraz kontrolę temperatury

StickFix

Szybkie mocowanie materiału ściernego - bez klejenia i zaciskania - zapewnia większą opłacalność ekonomiczną

Zasada JETSTREAM

Mniejsze zapylenie, temperatura i zatykanie - to efekty systemu 9-otworowego. do 30% dłuższe czasy eksploatacji

FastFix

System ułatwiający wymianę narzędzi przy frezowaniu, cięciu, struganiu, szlifowaniu, wierceniu i wkręcaniu

Odsysanie pyłu

Seryjne przyłącze (27/36/50 mm) systemu odsysania pyłu zapewnia ochronę człowieka i środowiska

Plug-it

Odłączalny, wymienny przewód zasilający z zamkiem zabezpieczającym dla szybkiego przezbrajania

Protektor

Chroni talerz szlifierski i obrabiany element przy pracach blisko krawędzi

Stopa szlifierska MPE

Stopy oraz talerze szlifierskie z materiału odpornego na ścieranie, zapewniające długi okres użytkowania

talerz szlifierski FastFix O 125 mm (miękki-HT)

PROTECTOR Festool

w Systainerze SYS 2 T-LOC

**