

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szpachla-dekarska-tytan-1kg-czarna-p-47345.html>



SZPACHLA DEKARSKA TYTAN 1KG CZARNA

Cena	52,31 zł
Numer katalogowy	SZPA DEK 1CZ
Kod producenta	10022448
Kod EAN	5903518002342

Opis produktu

Dane techniczne:

Skład: asfalt modyfikowany
Czas tworzenia naskórka [min]: 8-30
Czas obróbki [min]: około 15 min
Tempo utwardzania [mm/24h]: 1-1,5
Odporność temperaturowa [°C]: od -50 do +90
Optymalna temperatura aplikacji [°C]: od +10 do +35
Temperatura podłoża [°C]: od +10 do +35
Opakowanie: puszka
Kolor: czarny

Jednoskładnikowa plastyczna masa uszczelniająco-klejąca z dodatkiem włókien naturalnych przeznaczona do szpachlowania, łączenia, zabezpieczania i uszczelniania dachów oraz innych elementów bitumicznych i metalowych.

Dzięki zastosowaniu modyfikowanego asfaltu szpachla ma bardzo dobrą przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych np. betonu, drewna, papy, powłok bitumicznych, blachy ocynkowanej, galwanizowanej, stali tworząc trwałą, elastyczną, wytrzymałą i wodoszczelną spoinę, odporną na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne.

Jest bezpieczna dla styropianu.

Zalety:

Wzmocniona włóknami
Natychmiastowe uszczelnienie
Doskonała przyczepność do szerokiej gamy materiałów budowlanych
Na wilgotne i suche podłoża
Kompatybilna z materiałami bitumicznymi
Można stosować w kontakcie ze styropianem
Wysoka odporność na temperaturę i promieniowanie UV

Zastosowanie:

Wypełnianie złączy i szczelin w pokryciach dachowych
Mocowanie dachówek, blacho-dachówek i gontów bitumicznych

Łączenie i podklejanie pokryć papowych oraz łączenie z innymi elementami konstrukcyjnymi
Wypełnianie dylatacji, bruzd i styków
Przeprowadzanie awaryjnych napraw dekarских w pokryciach papowych, usuwanie pęknięć, uszczelnianie przecieków
Wypełnianie złączy przy obróbkach dekarских np. przy łączeniu płyt falistych, połączeń połaci dachowej z powierzchnią kominów, świetlików i okien dachów

**

Zdjęcie poglądowe