

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szybkozlaczka-wago-221-413-3x0,5-4-0-mm2-z-dzwigniami-10-szt-p-60750.html>

SZYBKOZŁĄCZKA WAGO 221-413 3X0,5-4,0 MM2 Z DŹWIGNIAMI 10 SZT



Cena	26,37 zł
Numer katalogowy	AX-9002939/1
Kod producenta	9002939/9003321
Kod EAN	5907522006433

Opis produktu

Dane techniczne:

10 szt.

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe wg EN 60664

napięcie znamionowe (II/2) 450V

znamionowe napięcie udarowe (II/2) 4kV

prąd znamionowy 32A

legenda parametrów znamionowych (II/2) ? kategoria przepięć II/stopień zanieczyszczenia 2

parametry znamionowe wg UL

parametry wg UL 486C

napięcie znamionowe UL (Use Group C) 600V

prąd znamionowy UL (Use Group C) 20A

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków 2

łączna liczba potencjałów 1

Connection 1

technika podłączania przewodu CAGE CLAMP®

sposób otwierania zacisku Dźwignia

materiał podłączanego przewodu Miedź

przekrój znamionowy 4 mm² / 12 AWG

przewód jednodrutowy 0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG

przewód wielodrutowy 0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG

przewód linkowy 0,14 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG

długość odizolowania przewodu 11 mm / 0.43 in

kierunek oprzewodowania Oprzewodowanie z boku

Złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów maks. 4 mm² 3-przewodowe z dźwigniami
kolor obudowy przezroczysty temperatura otoczenia maks. 85 °C (T85) 4,00 mm² transparentny

Korzyści:

Łatwa obsługa: podnieś dźwignię, wsuń przewód, opuść dźwignię

Dostępne wersje 2-, 3- i 5-przewodowe
Komfortowy montaż przewodów o przekroju od 0,14 do 4 mm²
Montaż przewodów jedno- i wielodrutowych oraz linkowych
Oszczędność czasu dla monterów i producentów urządzeń
Szybkie podłączanie urządzeń o dużej mocy
Bezpieczeństwo przy instalacji długich przewodów o większych przekrojach
Adapter montażowy do montażu zgodnego z normami
Możliwość mocowania zgodnie z potrzebami własnymi klienta

**