

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szyna-prowadzaca-fs-24002-p-43200.html>

SZYNA PROWADZĄCA FS 2400/2



Cena	1 548,75 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FE 491502
Kod producenta	491502
Kod EAN	4014549015865

Opis produktu

Dane techniczne:
Długość: 2 400 mm

Funkcje:

Perfekcyjne prowadzenie.
Skonstruowana i udoskonalona przez Festool szyna prowadząca do cięć i wpustów wymagających precyzji. Z paskiem ślizgowym, zapewniającym łatwy przesuw maszyny, wpustem dla ścisków śrubowych i dźwigniowych oraz z zabezpieczeniem przeciwdpryskowym dla cięcia bez wyrw. Szyna prowadząca, wprowadzona w 1964 roku, to przełom, jeśli chodzi o precyzję i ułatwianie pracy. Oryginał jest dostępny w 8 wersjach o długości od 800 do 5000 mm.

Najważniejsze cechy produktu
Szybko najlepszy rezultat:
Do precyzyjnego cięcia bez konieczności poprawek i do dokładnego wykonywania wpustów za pomocą frezarki górnoprzecionowej.

Wygoda i pewność:
Precyzja i bezpieczeństwo dzięki połączeniu z kątownikiem nastawnym, paskiem ślizgowym, zabezpieczeniem przed cofaniem tarczy i zabezpieczeniem przeciwdpryskowym.

Lepiej pracować z systemem
Idealne uzupełnienie szyny prowadzącej: stół wielofunkcyjny MFT – uniwersalny w warsztacie, praktyczny na budowie.

Szczegóły produktu:
FS 2400/2

Idzie jak po maśle
Pasek ślizgowy umożliwia przesuwanie się maszyny po szynie prowadzącej.

Bezpieczne ograniczenie
Zderzak służy jako ogranicznik prowadnicy, który zabezpiecza zagłębiarki przed odbiciem podczas zagłębiania tarczy w elemencie obrabianym.

Precyzyjne kąty

Przy użyciu kątownika nastawnego oraz szyny prowadzącej łatwo i bezpośrednio przenosi się kąty na obrabiany przedmiot, bez czasochłonnych obliczeń i prób.

Absolutnie proste cięcie

W połączeniu z wyrzynarką można osiągnąć dokładne cięcia w drewnie o grubości do 20 mm.

Precyzyjne wręgi

Dla wykonywania prostych i dokładnych wpustów zaleca się stosowanie frezarki górnoprzecionowej wraz z prowadnicą. Wystarczy ustawić bezpośrednio na szynie prowadzącej i frezować.

Prowadzenie bez luzów

Tuleje regulacyjne zagłębiarek mogą być ustawiane na szynie prowadzącej bez użycia narzędzi. W ten sposób wyeliminowany jest luz w prowadzeniu maszyny, co zapewnia precyzyjne cięcie.

Nic się nie przesuwa

Okładzina przyczepna pewnie utrzymuje szynę i równocześnie chroni powierzchnię. Ponadto do mocowania szyny służą ściski, szybki zacisk FS-Rapid i podwójny uchwyt przyssawkowy GECKO.

Bez wyrw

Wkładka gumowa bezpośrednio przy linii cięcia działa jako zabezpieczenie przeciwdpryskowe i zapobiega wrywaniu materiału na krawędzi nawet w przypadku cięcia pod kątem.

Wygodne łączenie

Element łączeniowy pozwala na wygodne łączenie i ustawianie szyn prowadzących.

Bez zahaczania

Nakładka zabezpieczająca zapobiega zahaczaniu się węża ssącego i przewodu o koniec szyny prowadzącej.

**