

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/trzewiki-robocze-o2-sr-fo-linkowe-wiazanie-z-pokretroz-39-p-62546.html>



TRZEWIKI ROBOCZE O2 SR FO LINKOWE WIĄZANIE Z POKRĘT.ROZ. 39

Cena	202,80 zł
Numer katalogowy	T N82-751-39
Kod producenta	82-751-39
Kod EAN	5907558499001

Opis produktu

SPECYFIKACJA:

ROZMIAR: 39

Wymiar brutto (szer. x wys. x dł.): 36,50 x 13,00 x 28,00 cm

Waga: 1.78 kg

Marka: NEO TOOLS

Siatkowe wykończenie wewnętrzne: Tak

Materiał wykonania podeszwy: PU\guma

Dodatkowe cechy obuwia: FO - Podeszwy olejoodporne

Ochrona przed przemianianiem: Tak

Materiał wykonania cholewki: nubukowa dwoina

Materiał wykonania wkładki: pianka HI-POLY

Opakowanie: karton

Wysokość obuwia: wysokie

Rodzaj obuwia: trzewiki

Certyfikat CE: Tak

Klasa ochronności obuwia: O2

Ilość sztuk w zestawie: 1 para

Wykonanie zgodne z normą: EN ISO 20347:2012

Odporność na poślizg: SR (odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną)

Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy: Tak

Podeszwa odporna na ścieranie oleje benzynę i inne rozpuszczalniki organiczneTak

Wkładka antyelektrostatyczna: Tak

Półbuty robocze O2 SR FO, linkowe wiązanie z pokrętle, marki NEO TOOLS to półbuty robocze należące do kategorii ochronnej O2 SR FO.

Wyposażone w cholewkę z nubukowej dwoiny, wyściółkę z dzianiny typu „siatka” oraz podeszwę z PU/gumy.

Wkładka z pianki HI-POLY zapewnia odpowiedni komfort dla stóp, a linkowe wiązanie z pokrętle umożliwiają szybkie zakładanie oraz ściąganie obuwia.

Buty NEO TOOLS charakteryzują się odpornością na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym SLS oraz na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.

Zabudowana pięta i absorbcja energii w części piętowej wpływają na szerszy zakres zastosowań obuwia – podobnie jak jego właściwości antyelektrostatyczne oraz ochrona przed przemiekaniem i nasiąkaniem wodą.

Półbuty robocze posiadają odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne.

Zgodność z certyfikatem CE jest gwarantem ich jakości.

**