

Dane aktualne na dzień: 29-01-2026 11:31

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/ukosnica-216mm-1800w-p-41938.html>

UKOŚNICA 216MM 1800W



Cena	2 458,46 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DW DWS777-QS
Kod producenta	DWS777-QS
Kod EAN	5035048633588

Opis produktu

Dane techniczne:

Moc pobierana: 1800 W
Moc użyteczna: 1100 W
Prędkość obrotowa piły: 6300 obr/min
Średnica tarczy: 216 mm
Średnica otworu tarczy: 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu: 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo): 50/50 °
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.): 173 x 62 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.): 270 x 62 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.): 270 x 60 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.): 189 x 62 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.): 190 x 60 mm
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.): 270 x 48 mm
Zakres cięcia przy 45°/45°: 190x48 mm
Maks. głęb. cięcia (pilarki): 80 mm
Masa: 14,0 kg
Głębokość: 550 mm
Długość: 490 mm
Wysokość: 590 mm
Wibracje na ramionach-drewno: 2.1 m/s2
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s2
Ciśnienie akustyczne: 104 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3.9 dB(A)
Ciśnienie dźwięku: 93 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas): 3 dB(A)

Klasyczna pilarka ukosowa o podwyższonych parametrach - ulepszona aby sprostać potrzebom profesjonalnych użytkowników
Mocny silnik 1800 W pozwala na wszechstronność zastosowań - cięcie wielu materiałów
Wskaźnik XPS dokładnie wskazuje linię cięcia dostosowaną do grubości tarczy bez konieczności każdorazowej kalibracji oraz doświetla obrabiany element
PL Improved dust extraction efficiency
Precyzyjnie wykonany korpus i prowadnice gwarantują dużą dokładność

Blokada głowicy pozwala na blokowanie głowicy, ograniczając bicie poprzeczne w pracy z luźnymi elementami i ułatwiając transport

Zaznaczone kąty ukosowe 15°, 22,5°, 30°, 45° oraz szybkie aretowanie kątów do 50°

Lewa przykładnia boczna ze skalą do podparcia materiału

Wbudowany system podparcia do obróbki wyjątkowo dużych materiałów

Tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych

Klucz montażowy do tarczy

Zacisk materiału

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.