

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/ukosnica-305mm-1675w-ze-stolem-de7023-p-40254.html>



UKOŚNICA 305MM 1675W ZE STOŁEM DE7023

Cena	5 456,59 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DW DWS780 Q
Kod EAN	1110003513007

Opis produktu

Dane techniczne:

DWS780:

Moc pobierana 1675 W
Moc użyteczna 960 W
Prędkość obrotowa piły 1900 - 3800 obr/min
Średnica piły 305 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 49/49 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 60/50 °
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.) 303 x 110 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.) 345 x 76 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.) 268 x 63 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.) 345 x 44 mm
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.) 211 x 112 mm
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.) 244 x 76 mm
Zakres cięcia przy 45°/45° 212 x 76 mm
Maks. głęb. cięcia (pilarki) 170 mm
Masa 24,8 kg
Głębokość 470 mm
Długość 770 mm
Wysokość 396 mm

Największe zalety

Pilarka ukosowa DWS780

Szeroki zakres cięcia pozwala na prace zarówno z materiałami 110 x 303 mm jak i małymi profilami

Wskaźnik linii cięcia XPS pozwala na szybkie i dokładne cięcie materiału obrabianego

Wytrzymała konstrukcja pilarki w połączeniu z prostotą obsługi oraz możliwościami różnych ustawień zapewniają dokładność parametrów przez cały okres użytkowania narzędzia

Nowa konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie ustawianie kątów ukosu do 49° (w prawo/w lewo)

Prosty w obsłudze mechanizm do ustawiania ukosu sprawia, że zależności od wykonywanej pracy parametry cięcia można szybko zmieniać

Krzywkowy mechanizm ustawiania kątów umożliwia bardzo szybkie ustawianie pomiędzy 0° - 60° w lewo i 0° - 50° w prawo

Duża dokładność przez długi okres użytkowania, dzięki stabilnemu stołowi i konstrukcji mechanizmu

Duża, przesuwna prowadnica oporowa daje doskonałe podparcie materiału przy dowolnych cięciach
Liniowe szyny prowadzące w układzie poziomym z tulejami wykonanymi z brązu zapewniają najwyższą dokładność przy cięciu materiałów o maksymalnej szerokości 345 mm
Kompaktowa i lekka konstrukcja o niezwykle dużym zakresie cięcia jest łatwa do przenoszenia w miejscu pracy
Efektywne suwanie pyłu z pola pracy nawet do 75%
Elektroniczne sterowanie prędkością pozwala ją odpowiednio dostosować do cięcia różnych materiałów (elementy wykonane z metali nieżelaznych powinny być przed przecinaniem unieruchomione przy pomocy zacisków)
Innowacyjna blokada do rowkowania umożliwia precyzyjne ustawienie głębokości rowków i wcięć

DE7023

Uniwersalne stanowisko robocze do pilarek ukosowych DEWALT i innych marek
Może być zastosowane do wszystkich pilarek ukosowych DEWALT oraz pilarek konkurencyjnych - posiada uniwersalne mocowanie
Lekka, aluminiowa konstrukcja umożliwia łatwe przenoszenie w dowolne miejsce pracy
Wysięgnik o długości 1,7 m wydłuża przyrząd do długości 3,83 m umożliwiając obróbkę bardzo długich przedmiotów
Nośność do 227 kg zapewnia maksymalną wszechstronność i zakres obróbki
Zderzaki mogą być wykorzystane jako ograniczniki przy docinaniu na długość
Łatwo składane, zintegrowane z konstrukcją nogi nie wymagają dodatkowego montażu
Zintegrowany z konstrukcją uchwyt zapewnia łatwy i wygodny transport

2 podpory / ograniczniki długości
wsporniki do mocowania pilarki ukosowej
wysokiej jakości tarcza pilarska z 60 zębów
klucz do montażu tarczy
worek na pył
zacisk materiału

**