

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/ukosnica-akumulatorowa-305mm-218v-250ah-p-38882.html>



UKOŚNICA AKUMULATOROWA 305MM 2*18V (2*5.0AH)

Cena	7 117,09 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DLS211ZUZ
Kod producenta	DLS211ZU
Kod EAN	1110003322616

Opis produktu

Dane techniczne:

System: LXT 18V

Napięcie akumulatora: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)

Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak

Średnica tarczy: 305 mm

Średnica otworu tarczy: 30 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4400 obr/min

Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 92 mm x 268 mm / 107 mm x 255 mm

Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 92 mm x 382 mm / 107 mm x 363 mm

Maksymalna grubość nacięcia tarczy tnącej: 3.2 mm

Maksymalny kąt cięcia w poziomie: Prawa strona 60°, lewa strona 60°

Maksymalny kąt cięcia w pionie: Prawa strona 48°, lewa strona 48°

Laser:

Typ lasera: czerwony laser 650 nm

Moc maksymalna: Wymiary (D x S x W): 898 mm x 690 mm x 725 mm

Waga (EPTA): 30.7 - 31.3 kg

Wydajność cięcia (W x S)

Kąt cięcia w poziomie 0°:

Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): 61 mm x 382 mm / 71 mm x 363 mm

Kąt cięcia w pionie 0°: 92 mm x 382 mm / 107 mm x 363 mm

Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): 44 mm x 382 mm / 54 mm x 363 mm

Kąt cięcia w poziomie 45° (prawy i lewy):

Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): 61 mm x 268 mm / 71 mm x 255 mm

Kąt cięcia w pionie 0°: 92 mm x 268 mm / 107 mm x 255 mm

Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): 44 mm x 268 mm / 54 mm x 255 mm

Kąt cięcia w poziomie 60° (prawy i lewy):

Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): -

Kąt cięcia w pionie 0°: 92 mm x 185 mm / 107 mm x 178 mm

Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): -

Wydajność cięcia podczas prac specjalnych:

Profil wypukły typu 45° (z ogranicznikiem profilu wypukłego): 203 mm

Listwa przypodłogowa (z zaciskiem poziomym): 171 mm

Hałas i wibracje:

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)

Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

Akumulatorowa ukośnica z tarczą 305 mm zasilana 2 akumulatorami Li-ion 18 V
Parametry ukośnicy porównywalne do sieciowego modelu LS1219L
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
Wysoka precyzja cięcia
Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
Gumowany poziomy uchwyt zapewnia większą kontrolę
Doskonałe odprowadzanie pyłu
Znacznik laserowy
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198900-7)
Tarcza tnąca "EFFICUT" 305x30mm 60z (B-67256)
Pionowy zacisk śrubowy (126617-2)
Worek na pył (122852-0)
Trójkąt nastawczy (762001-3)
Klucz imbusowy 6 (781044-6)
Klucz imbusowy 2.5 (783208-8)
1x ładowarka
2 szt. akumulator MAKITA 5.0Ah

**

2 paczki