

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/ukosnica-ks-216-m-lasercut-p-54307.html>

UKOŚNICA KS 216 M LASERCUT



Cena	767,21 zł
Numer katalogowy	ME 619216000
Kod producenta	619216000
Kod EAN	4007430256539

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Wymiary: 475 x 465 x 285 mm
Powierzchnia odkładcza: 155 x 725 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°: 120 / 80 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°: 60 / 45 mm
Grubość cięcia 90°/90°: 120 x 60 mm
Grubość cięcia 45°/45°: 80 x 45 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo: 47 / 47 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo: 47 / 2 °
Piła tarczowa: 216 x 30 mm
Moc znamionowa S1 100%: 1100 W
Moc znamionowa S6 20%: 1350 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 3450 /min
Prędkość cięcia: 57 m/s
Ciężar: 9.4 kg
Długość kabla: 2 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 100 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

UKOŚNICA KS 216 M LASERCUT METABO

Kompaktowa pilarka do cięcia kąтового i ukośnego w mobilnej klasie M – lekka, precyzyjna, przyjazna dla użytkownika
Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce

Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowy
Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym

Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
Wysuwane poszerzenia stołu, również z możliwością demontażu, do podpierania bardzo długich elementów

Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania

Zacisk szybkomocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
Pochylana w lewo głowica z dodatkowym zakresem kątowym do podcinania

Wszystkie podziałki i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy
Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony

ZAKRES DOSTAWY:

Piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)
2 zintegrowane poszerzenia stołu
Ogranicznik długości
Zacisk do mocowania obrabianego elementu
Klucz do wymiany piły tarczowej
Worek na wióry
**