

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/urzadzenie-rozruchowe-power-bank-10600mah-p-63951.html>

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE POWER BANK 10600MAH



Cena	382,84 zł
Numer katalogowy	BW X-START11
Kod producenta	XSTARTER11
Kod EAN	5903991103345

Opis produktu

Dane techniczne:

Ilość wejść USB: 2
Pojemność baterii (mAh): 10600
Waga urządzenia / zestawu: 0,55 / 0,8 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 165x90x35 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys: 100x130x195 mm
Napięcie wejściowe: 12 V
Prąd rozruchu: 400 A
Szczytowy prąd rozruchu: 800 A

Parametry techniczne

X-STARTER 11 jest przenośnym urządzeniem do wspomagania rozruchu pojazdów, zbudowanym na bazie baterii litowej, łączącym funkcje:

- wspomagania rozruchu 12V samochodów osobowych, quadów, motocykli oraz łodzi motorowych.
- niezależnego źródła zasilania dla urządzeń elektrycznych
- oświetlenia awaryjnego

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy (4 ogniwa) o całkowitej pojemności 11,6Ah, który wspomaga rozruch pojazdów z rozładowanym 12V akumulatorem każdego typu (z elektrolitem płynnym, żelowy, AGM, EFB).

Bezpieczny rozruch pojazdów

X-STARTER posiada zabezpieczenia chroniące zarówno pojazd jak i wbudowaną baterię:

- zabezpieczenie przez iskrzeniem
- zabezpieczenie w przypadku błędnego podłączenia biegunów plus/minus
- zabezpieczenie w przypadku zwarcia zacisków wyjściowych
- zabezpieczenie wewnętrznej baterii i przewodów wyjściowych przed przeciążeniem
- zabezpieczenie w przypadku przegrzania

Niezależne źródło zasilania (5V/9V/12V)

X-STARTER posiada 2 porty USB 3.0 (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A) do zasilania zewnętrznych nośników elektronicznych, takich jak telefon, tablet, aparat, kamera i wiele innych.

Funkcja latarki

Wbudowana latarka LED posiada 3 tryby świecenia: ciągłe, migające, sygnał SOS.

Diody LED

Diody LED wskazują tryb pracy lub stan naładowania urządzenia:

Parametry fizyczne

Urządzenie X-STARTER 15 PRO może być używane w warunkach temperaturowych z zakresu -20°C do +55°C. Niewielkie rozmiary i waga (451g) sprawiają, że może być użyty w każdej podróży.

Parametry zasilania

Ładowanie urządzenia odbywa się z użyciem dołączonego do zestawu przewodu USB typu C.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z odłączanymi przewodami wyjściowymi SMART z zabezpieczeniem, przewód USB-C, przewód z gniazdem samochodowym 12V.

**