

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/uszczelniacz-mocarny-280ml-bezbarwny-p-45519.html>



USZCZELNIACZ MOCARNY 280ML BEZBARWNY

Cena	33,81 zł
Numer katalogowy	SIL US MO BE
Kod producenta	10048448
Kod EAN	5902120203727

Opis produktu

Dane techniczne:

Kolor: bezbarwny
Konsystencja: gęsta pasta
Twardość Shore A (ISO 868): 37-43
Czas pracy / korekty: 5-10 min
Odporność temperaturowa (po utwardzeniu): od -20°C do +80°C
Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
Czyszczenie narzędzi (produkt nieutwardzony): woda
Czas utwardzania: 3,5 mm/ 24 h

UszczelniaCz Mocarny najnowszej generacji to wszechstronny produkt do wewnątrz, opracowany w przełomowej technologii uszczelniania SPD technology – uszczelnia – wypełnia – naprawia.

Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością, doskonałą przyczepnością do powierzchni.

Jest wodoodporny, silnie zabezpieczony przed rozwojem pleśni, grzybów i innej korozji mikrobiologicznej.

Po utwardzeniu spoina nadaje się do pomalowania.

Nadaje się do większości zastosowań zarezerwowanych dla silikonów, akryli i uszczelniaCzy hybrydowych.

Przeznaczony jest do prac z zakresu uszczelnień sanitarnych i robót wykończeniowych.

Z powodzeniem zastosować można go w pracach malarskich, czy też wykończeniowych np. wokół ram okiennych i drzwiowych.

Ze względu na neutralny system utwardzania nadaje się do uszczelniania wrażliwych i delikatnych powierzchni takich jak lustro, kamień naturalny, marmur, czy elementy akrylowe w kuchniach, łazienkach i innych sanitariatach.

Zalety:

Do wszystkich powierzchni
Wodoodporny
Odporny na pleśń i grzyby

Malowalny
Do kontaktu z żywnością
Doskonała przyczepność
Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
Super elastyczny
Bezpieczny dla otoczenia

Zastosowanie:

Uszczelnianie złączy narażonych na podwyższone działanie wilgoci (zastosowania sanitarne)
Do kuchni i łazienek
Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali i tworzyw sztucznych wewnątrz pomieszczeń
Spoinowanie płytek ceramicznych
Uszczelnianie połączeń dookoła wanien, zlewów, umywalek i kabin prysznicowych
Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w prefabrykatach betonowych, cegle i kamieniu
Wypełnienie fugi między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi
Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, narożnikach
Uszczelnianie różnego rodzaju materiałów dekoracyjnych
Uszczelnianie szyb i kanałów wentylacyjnych
Uszczelnianie lusterek, kamienia naturalnego (blaty, parapety, schody itp.), elementów marmurowych i granitowych oraz powierzchni metalowych

**

Zdjęcie poglądowe