

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertarka-magnetyczna-akum-m18-fmdp-502c-p-49874.html>



WIERTARKA MAGNETYCZNA AKUM. M18 FMDP-502C

Cena	14 373,75 zł
Numer katalogowy	MI4933451012
Kod producenta	4933451012
Kod EAN	4002395136650

Opis produktu

Dane techniczne:

Długość skoku (mm): 146
Ilość akumulatorów: 2
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm): 13
Maks. głębokość rozwiercania (mm): 50
Maks. średnica rozwiercania (mm): 38
Napięcie (V): 18
Pojemność akumulatora [Ah]: 5.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 400/690
Siła magn. uchwytu (przy nacisku wiertła) (N): 8890
Typ akumulatora: Li-Ion
W zestawie: walizka
Waga z akumulatorem (kg): 13

Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™, zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE®, zapewnia wysoką wydajność wiercenia w stali 1", 40 otworów o Ø 18mm na jednym ładowaniu akumulatora
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
AUTOSTOP™ - wykrywa nadmierne obroty, przesunięcie boczne oraz automatycznie odcina zasilanie wiertła w celu ochrony użytkownika
Trwały magnes z własnym zasilaniem o sile trzymania 8890 N ułatwia przyleganie oraz zwiększa poziom ochrony użytkownika, dzięki zapobieganiu przypadkowej dezaktywacji
2-biegowa przekładnia zapewniająca optymalizację prędkości wiercenia 400 lub 690 obr./min
Maksymalna Ø wiercenia 38 mm (przy użyciu frezów) oraz 13 mm (przy użyciu wiertel krętych)
Beznarzędziowy uchwyt Weldon 19 mm do szybkiej i bezproblemowej zmiany akcesoriów
Zintegrowany zbiornik smarujący magnesu do zamocowania na urządzeniu lub materiale, zwłaszcza podczas wiercenia w położeniu pionowym
Długość suwu 146 mm – do korzystania z różnymi akcesoriami
Zdemowany bez użycia narzędzi uchwyt do używania po prawej lub lewej stronie
Wbudowana dioda LED do oświetlania powierzchni roboczej
Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Zbiornik na chłodziwo
Uchwyt 13 mm Weldon
Kluczyk
Trzpień prowadzący
Pas zabezpieczający
2 x M18 B5 Akumulatory
M12-18 FC Ładowarka

**