

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-12v-120ah-p-77085.html>

BRAK
ZDJĘCIA



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 12V 1*2.0AH

Cena	231,26 zł
Numer katalogowy	DED7310T03
Kod producenta	DED7310T03
Kod EAN	5902628794598

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie: 12 V
Maksymalny moment obrotowy: 32 Nm
Prędkość obrotowa:
I bieg: 0-400 RPM
II bieg: 0-1300 RPM
Nastaw momentu obrotowego: 20+1
Typ uchwytu: samozaciskowy, 10mm
Średnica wiercenia:
w drewnie: 20 mm
w metalu: 8 mm
w betonie: nie dotyczy
Funkcja udaru: nie
Obroty lewo/prawo: tak
Oświetlenie LED: tak
Waga: b/d kg
Test czasu pracy akumulatorów (wkręcanie wkrętów 6x60 mm w drewno sosnowe):
2 Ah - DED7320: 90 szt.
4 Ah - DED7321: 200 szt.

Ten model wyposażono w dwa zakresy prędkości obrotowej, co pozwala precyzyjnie dopasować tempo pracy do konkretnego zadania. Funkcja obrotów w lewo i w prawo umożliwia zarówno wkręcanie, jak i odkręcanie śrub, dzięki czemu narzędzie sprawdza się w różnorodnych pracach remontowych, montażowych i majsterkowych. Dodatkowo bezkluczykowy, samozaciskowy uchwyt pozwala na szybką i wygodną wymianę wiertła oraz bitów.

Cechy akumulatorowej wiertarko-wkrętarki DEDRA MAUS DED7330:

Dwa zakresy prędkości obrotowej - umożliwiają dopasowanie tempa pracy do rodzaju zadania
Obroty lewo-prawo - pozwalają na szybkie wkręcanie, jak i odkręcanie śrub czy wrętów
Mocny moment obrotowy - zapewnia skuteczne wiercenie zarówno w drewnie, jak i w metalu
Regulacja momentu obrotowego (20+1) - gwarantuje precyzyjne dostosowanie siły dokręcania
Bezkluczykowy uchwyt - umożliwia błyskawiczną wymianę końcówek roboczych
Oświetlenie LED - zapewnia widoczność w ciemnych i trudno dostępnych miejscach
Wskaźnik naładowania baterii - pozwala na kontrolę poziomu energii, ułatwiając planowanie pracy

Zasilanie akumulatorowe – eliminuje płączące się kable i daje pełną swobodę ruchu
Gumowana rękojeść oraz włącznik – daje pewny, stabilny chwyt
Niewielkie, kompaktowe rozmiary – ułatwiają przechowywanie, transport i wygodne użytkowanie

**