

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-bs-18-ltx-3-bl-q-i-0ah-p-75478.html>

BRAK
ZDJĘCIA



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA BS 18 LTX-3 BL Q I 0*AH

Cena	1 566,71 zł
Numer katalogowy	ME 603184840
Kod producenta	603184840
Kod EAN	4061792225220

Opis produktu

Parametry:

Napięcie akumulatora: 18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim: 65 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym: 130 Nm
Regulowany moment obrotowy: 1 - 18 Nm
Średnica wiercenia w stali: 16 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego: 68 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania: 43 mm
Ciężar bez akumulatora: 1.8 kg
Ciężar z akumulatorem: 2.8 kg

Wibracje

Klasa L: 2.5 m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 75 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 85 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

Bezszcotkowa, 3-biegowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy, idealna do najtrudniejszych zastosowań
Trzeci bieg z dużą prędkością obrotową (maks. 4000 obr./min) poszerza możliwości zastosowań i przyspiesza wiercenie w metalu
System Metabo QuickPlus: elastyczna praca przy maksymalnym obciążeniu dzięki szybkiej wymianie uchwytu wiertarskiego, uchwytu do bitów, przystawki kątowej i wielu innych akcesoriów
Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
Solidna i trwała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
Wrzeczono z magnetycznym gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to większa precyzja, która umożliwia dokładną pracę z większym wycuciem
Regulowane obroty, bieg prawo/lewo oraz funkcja szybkiego zatrzymania do wszechstronnego zastosowania przy pracach w drewnie i metalu
Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem

Szyjka mocowania euro (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony użytkownika
Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
Praktyczny zaczep do paska i magazynek na bity, do zamocowania z prawej lub lewej strony
Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus „QuickPlus”

Rękojeść pomocnicza

metaBOX 145 L

bez akumulatora, bez ładowarki

**