

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-gsr-12v-35-hx-230ah-p-48958.html>

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA GSR 12V-35 HX 2*3.0AH



Cena	1 354,57 zł
Numer katalogowy	B 6019J9100
Kod producenta	06019J9100
Kod EAN	4059952514000

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 20/35/- Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): 0 – 460 / 0 – 1.750 min-1
Typ akumulatora: Li-ion
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego min./maks.: 0,8 / 10 mm
Ciężar bez akumulatora: 0.57 kg
Liczba zakresów momentu obrotowego: 20+1
Wymiary narzędzia (szerokość): 126 mm
Wymiary narzędzia (długość): 160 mm
Uchwyt wiertarski, wersja: 1/4" z chwytem wewnętrznym sześciokątnym (ISK)
Zakres mocowania, min.: 0,8 mm
Zakres mocowania, maks.: 10,0 mm
Pojemność akumulatora: 3,0 Ah
Napięcie akumulatora: 12,0 V
Kategoria produktów: Wkrętarka akumulatorowa

Średnica wiercenia
Maks. Ø wiercenia w drewnie: 32 mm
Maks. Ø wiercenia w stali: 10 mm

Średnica śrub
Maks. Ø wkrętów: 8 mm

Informacje o emisji hałasu i drgań
Poziom ciśnienia akustycznego: 73 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 84 dB(A)
Błąd pomiaru K: 3 dB
Poziom szumów: A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 73 dB(A) poziom mocy akustycznej 84 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

To idealne połączenie kompaktowej konstrukcji, produktywności i wydajności

Korzyści dla użytkownika

Niezwykle kompaktowa wkrętarka w klasie 12 V umożliwia łatwy dostęp do wąskich i trudno dostępnych miejsc

Dzięki prędkości obrotowej do 1750 obr./min. model GSR 12V-35 HX jest najszybszą wkrętarką w kategorii 12 V
Uchwyt 1/4" z blokadą umożliwia łatwą wymianę końcówek wkręcających

ZAKRES DOSTAWY:

Wkrętarka akumulatorowa GSR 12V-35 HX

1 zaczep do paska, 1 kolorowy znacznik

2 akumulatory GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79

L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ

Szybka ładowarka GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3

Wypełnienie do L-BOXX 1/2, na osprzęt 1 600 A00 2WY

Wypełnienie do L-BOXX 1/2, na urządzenie i ładowarkę 1 600 A00 2V2

**