

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-txs-26-set-p-41415.html>

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA TXS 2.6-SET



Cena	1 998,75 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FE 576102
Kod producenta	576102
Kod EAN	4014549357811

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie akumulatora: 10,8 V
Biegi: 2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 0 - 430/0 - 1300 min?¹
Średnica wiertel do drewna/stali: 12/8 mm
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg: 0,3 - 3,4 Nm
Maks. moment obrot. w drewnie/stali: 10/16 Nm
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego: 1 - 10 mm
Pojemność akumulatora: 2,6 Ah
Ciężar z akumulatorem: 0,9 kg
Rodzaj napędu: Akumulator
Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 65,00 dB(A)
Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah: 3,00 m/s²
Wiercenie w metalu: Szereg norm EN: 60745-2-1/2
Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA: 76,00 dB(A)
Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 65,00 dB(A)
Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 76,00 dB(A)
Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 4,00 m/s²
Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN: 60745-2-1/2
Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB

Lekka, a jednocześnie niezwykle mocna. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka TXS 10,8 V o ergonomicznej budowie w kształcie litery T dysponuje imponującym momentem obrotowym, który zapewnia moc nawet przy obróbce trudno dostępnych miejsc. Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji i dobremu wyważeniu idealnie sprawdza się przy pracach nad głową. Dzięki wytrzymałym akumulatorom litowo-jonowym ze wskaźnikiem stanu naładowania, systemem szybkiej wymiany CENTROTEC i 12-stopniowej regulacji momentu obrotowego oraz możliwości jego wyłączenia, urządzenie to jest w pełni dostosowane do prac w obszarze profesjonalnym.

Wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe zapewniają najwyższą wydajność
Złącze FastFix oraz system wymiany narzędzi CENTROTEC
12-stopniowa regulacja oraz wyłączanie momentu obrotowego zapewniają precyzję wkręcania

Świetna ergonomia i niewielki ciężar (0,9 kg) zapewniają wygodne wiercenie i wkręcanie
Zwarty i doskonale wyważony kształt litery T ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
Zintegrowane oświetlenie diodowe i wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Najważniejsze zastosowania:

Montaż mebli, zabudowa kuchni

Montaż cokołów, gniazdek, lamp, zasłon

Montaż kółek i obić drzwi

Lekkie prace obejmujące wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka TXS 2,6-Set

2x akumulator BP-XS

ładowarka MXC

bit PZ 2

magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp

nasadka kątowna XS

Systainer SYS3 M 137

szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm

uchwyt narzędziowy CENTROTEC

zaczep na pasek

**