

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-udarowa-pdc-184-li-5-2-pl-p-9303.html>

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA PDC 18/4 LI 5,2-PL



Cena	3 423,75 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FE 574918
Kod producenta	574918
Kod EAN	4014549280683

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Napięcie akumulatora: 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 0 - 400/0 - 850 min⁻¹
Pr. obr. bieg jał. 3./4. bieg: 0 - 1850/0 - 3800 min⁻¹
Maks. liczba uderzeń: 76000 min⁻¹
Maks. moment obrot. w drewnie/stali: 40/60 Nm
Średnica wiercenia w drewnie/metalu: 50/13 mm
Średnica wiertła do wiercenia w murze (cegła): 10 mm
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego: 1.5 - 13 mm
Pojemność akumulatora Li-Ion: 5.2 Ah
Ciężar z akumulatorem Li-Ion: 2 kg
Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 5.6 m/s²
Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 73 dB(A)
Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 84 dB(A)
Wiercenie udarowe w betonie: Łączna wartość średnia drgań ah 12.4 m/s²
Wiercenie udarowe w betonie: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
Wiercenie udarowe w betonie: Tolerancja błędu (wibracje) K 3 m/s²
Wiercenie udarowe w betonie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 104 dB(A)
Wiercenie udarowe w betonie: Poziom mocy akust. (A) LWA 115 dB(A)
Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s²
Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 73 dB(A)
Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 dB(A)
Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 84 dB(A)

LONGDESC

Bezszcotkowy silnik EC zapewniający długi okres użytkowania i ogromny współczynnik sprawności.
Silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorem litowo-jonowym, zapewniający do 100% większą wydajność wkręcania/wykręcania.
4-biegowa przekładnia zapewniająca do 3800 obr./min dla szybkiego i równego postępu wiercenia.
Niezależnie włączane oświetlenie LED oraz wyświetlacz poziomu naładowania akumulatora.
Bardzo łatwe wkręcanie/wykręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe.
Włączany udar osiowy do wiercenia w murze.

Uniwersalne urządzenie do wkręcania/wykręcania przy użyciu dużych momentów obrotowych oraz do wiercenia wiertłami o dużych średnicach.

PACKINFO

2 x akumulator BP 18 Li 5,2 AS

Szybka ładowarka SCA 8

Uchwyt narzędziowy CENTROTEC

Uchwyt bitów CENTROTEC

Szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm

Bit PZ 2

Uchwyt dodatkowy

W Systainerze SYS 2 DF T-LOC

ADDINFO