

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-udarowa-tpc-184-i-basic-p-45552.html>



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA TPC 18/4 I- BASIC

Cena	2 198,75 zł
Numer katalogowy	FE 575604
Kod producenta	575604
Kod EAN	1110003620569

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Festool
EAN: 4014549391549
Napięcie akumulatora: 18 V
Biegi: 4
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 0 - 500/0 - 800 min⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg: 0 - 2350/0 - 3600 min⁻¹
Maks. liczba uderzeń: 57600,00 min⁻¹
Średnica wiertła do drewna/stali: 70/13 mm
Średnica wiertła do wiercenia w murze (cegła): 10,00 mm
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg: 2 - 20/2 - 20 Nm
Maks. moment obrot. w drewnie/stali: 50/75 Nm
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm
Waga produktu: 1,30 kg
Rodzaj napędu: Akumulator
Wiercenie udarowe w betonie: Łączna wartość średnia drgań ah: 14,00 m/s²
Wiercenie udarowe w betonie: Tolerancja błędu (hałas) K: 5,00 dB
Wiercenie udarowe w betonie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
Wiercenie udarowe w betonie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 94,00 dB(A)
Wiercenie udarowe w betonie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 105,00 dB(A)
Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah: 3,00 m/s²
Wiercenie w metalu: Szereg norm EN: 62841
Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K: 5,00 dB
Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 73,00 dB(A)
Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA: 84,00 dB(A)
Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN: 62841
Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 5,00 dB
Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 73,00 dB(A)
Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 84,00 dB(A)

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa udarowa TPC 18/4 I-Basic

Taka powinna być wiertarko-wkrętarka akumulatorowa. Siła. Wszechstronność. 4 biegi do różnych zastosowań. Najlepsza koncepcja zmiany biegów, jaką widziałeś. Czy to w drewnie, czy w metalu, czy w murze z włączanym udarem osiowym, TPC jest niezwykle wytrzymała, a dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC posiada ogromną moc i trwałość. Liczne nasadki w połączeniu z perfekcyjnie dobranym wyposażeniem sprawiają, że QUADRIVE jest niezrównaną wiertarko-wkrętarką udarową o szerokim zakresie zastosowań. Niebezpieczne skrócenie nadgarstka w przypadku nagłego zablokowania narzędzia? Nasze inteligentne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko wystąpienia tego zjawiska. Wypróbuj najlepszą wiertarko-wkrętarkę udarową, jaką dotąd zbudował Festool!

- Moc dla wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość dla sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC
- Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service
- Jeszcze więcej zastosowań: włączany udar osiowy do wiercenia w murze
- QUADRIVE z 4 biegami do różnych zastosowań: od wkręcania momentem 50 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3600 obr./ min na 4 biegu
- Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi
- Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy pracach polegających na wierceniu i wkręcaniu wymagających większej mocy dobrym wyborem będzie akumulator 5,2 Ah. Pełne zabezpieczenie: kompleksowe usługi Festool obejmują oczywiście również akumulator
- Mobilność: QUADRIVE jest umieszczona w Systainerze3 i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott

**

Zdjęcia poglądowe