

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertarko-wkretarka-t-183-23-1ah-com-s-p-35802.html>

WIERTARKO-WKRĘTARKA T 18+3 2*3,1AH COM. S



Cena	1 598,75 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FE 575596
Kod producenta	575596
Kod EAN	4014549325193

Opis produktu

Dane techniczne

Napięcie akumulatora: 18 V

Biegi: 2

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 0 - 450/0 - 1500 min?¹

Średnica wiertła do drewna/stali: 45/13 mm

Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg: 0,8 - 8/0,5 - 6 Nm>br/>

Maks. moment obrot. w drewnie/stali: 35/50 Nm

Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm

Pojemność akumulatora Li-Ion: 3,10 Ah

Ciężar z akumulatorem Li Ion: 1,50 kg

Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB

Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²

Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 65,00 dB(A)

Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA: 76,00 dB(A)

Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB

Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 dB(A)

Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 65,00 dB(A)

Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²

Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 76,00 dB(A)

Złącze FastFix dla wszystkich nasadek FastFix oraz systemu szybkiej wymiany narzędzi CENTROTEC

Przekonująca ergonomia wkrętarke: krótka, lekka i optymalnie wyważona

Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego wkręcania

Przełączanie z wkręcania na wiercenie bez zmiany ustawionego momentu obrotowego

Wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe zapewniają najwyższą wydajność

Silnik EC oferuje maksymalną trwałość i jednocześnie ponadprzeciętną skuteczność, umożliwiając w ten sposób wydajną i oszczędną energetycznie pracę

Najwyższa elastyczność i opłacalność: można stosować akumulatory z tej samej klasy napięciowej

Bezszcotkowy silnik EC-TEC z inteligentnym systemem zarządzania, który uruchamia optymalną moc, dobraną indywidualnie dla każdego zastosowania.

Precyzyjne wkręcanie, szybka zmiana na wiercenie, dzięki elektronicznemu wyłączaniu momentu obrotowego.

Jeden do wszystkich - akumulator litowo-jonowy 5,2 Ah T 18 pasuje do wszystkich narzędzi akumulatorowych tej samej klasy. I odwrotnie.

Zastosowania:

Montaż mebli, zabudowa kuchni.
Montaż okuć, tylnych ścianek, listew.
Montaż drzwi i okien, wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych.
Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty.
Budowa konstrukcji drewnianych

2x akumulator BP 18 Li 3,1 C
Szybka ładowarka TCL 6
Uchwyt narzędziowy CENTROTEC
Uchwyt bitów CENTROTEC
Szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm
Bit PZ 2
Zaczep na pasek
W Systainerze SYS 2 T-LOC

**