

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertarko-wkretarka-udarowa-akumulatorowa-m18bpd-402c-p-50577.html>



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA M18BPD-402C

Cena	1 711,25 zł
Numer katalogowy	MI4933443520
Kod producenta	4933443520
Kod EAN	4002395003174

Opis produktu

Dane techniczne:

Ilość akumulatorów: 2
Maks. częstotliwość uderu (ud./min): 0 - 28,800
Maks. moment obrotowy (Nm): 60
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 38
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13
Napięcie (V): 18
Numer Artykułu: 4933443520
Pełny zestaw: 2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Pojemność akumulatora [Ah]: 4.0
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min): 0 - 450
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min): 0 - 1800
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt (mm): 13
W zestawie: Walizka
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): 2.1 (M18 B4)
Wkręty do drewna do (mm): 7
Wyposażenie standardowe: uchwyt końcówki, zaczep na pasek, bit
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 1.5
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²): 1.5
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²): 1.5
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 84.7
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 95.7
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 13
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²): 0.95
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²): 0.66

Długość tylko 198 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
Wysokowydajny 4-biegunowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalną siłę, przy stosunkowo niskiej wadze
REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
Przekładnia wykonana w całości z metalu daje maksymalne osiągi i trwałość

Metalowy uchwyt 13 mm umożliwia szybką zmianę bitów i optymalne trzymanie wiertła
18-pozycyjna regulacja momentu obrotowego plus dodatkowe wiercenie zapewniają elastyczność
3 pozycyjny selektor pozwala użytkownikowi szybko i łatwo przełączać między funkcjami: uderzenie, wiercenie i wkręcanie
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia
Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy,
wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

2 x M18 B4 Akumulatory

M12-18 C Ładowarka

Walizka

Uchwyt końcówki

Zaczep na pasek

Bit

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.