

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertlo-frez-do-metalu-40mm-hss-tin-hex-p-44986.html>

## WIERTŁO FREZ DO METALU 4.0MM HSS-TIN HEX



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>4,60 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>YT-44821</b>      |
| Kod producenta   | <b>YT-44821</b>      |
| Kod EAN          | <b>5906083046957</b> |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Materiał: HSS 4241  
Zastosowanie: stal nierdzewna|stal kwasoodporna|stal walcowana na zimno  
Wykończenie powierzchni: pokryta azotkiem tytanu|szlifowana  
Rodzaj uchwyty narzędziowego: sześciokątny  
Średnica: 4 mm  
Twardość: 58-62 HRC  
Rozmiar uchwyty narzędziowego: 1/4" (6.3 mm)  
Długość całkowita: 78 mm  
Długość części roboczej: 43 mm  
Kąt wierzchołkowy wiertła: 118 °

#### WIERTŁO FREZUJĄCE DO METALU 4,0MM HSS-TIN HEX

Wiertło frezujące do metalu 4 mm marki YATO YT-44821. Wiertło frezujące wykonane z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS 4241 pokrytej azotkiem tytanu. Przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, przemysłowych. Stal HSS zapewnia kilkakrotnie szybsze wiercenie w stali nierdzewnej, kwasoodpornej i konstrukcyjnej. Ostrze krzyżowe „Split Point” o kącie wierzchołkowym 118° pozwala na wiercenie bez wcześniejszego punktowania, także dużymi średnicami wiertel, gwarantując idealne centrowanie. Umożliwiają wiercenie w każdym kierunku i pod dowolnym kątem, doskonale sprawdzając się przy wierceniu otworów m.in. pod zamki drzwiowe. Szlifowana powierzchnia zapewnia doskonałą precyzję wiercenia. Wykonane z jednego kawałka stali, dzięki czemu są bardzo mocne i wytrzymałe. twarda powłoka 58-62 HRC powleczone azotkiem tytanu zachowuje odporność na uszkodzenia i tępienie, utrzymując geometrię wiertel • niższa temperatura wiercenia oraz szybkie odprowadzanie ciepła nie powodują topienia ocynku i późniejszej korozji wiertel • mniejszy współczynnik tarcia ogranicza przyleganie do wiertel wiórów i opiłków. Uchwyt sześciokątny 1/4" (6.3 mm).

#### WIERTŁO FREZ DO METALU 4.0MM HSS-TIN HEX

\*\*

Zdjęcia poglądowe.

