

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertlo-hss-co-135-12-5101mm-p-42871.html>

# WIERTŁO HSS-CO 135 12,5/101MM



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>81,86 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>B 2608585870</b>  |
| Kod producenta   | <b>2608585870</b>    |
| Kod EAN          | <b>3165140521055</b> |

## Opis produktu

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt Ecoline  
Specyfikacja: 12,5 x 101 x 151 mm  
Tekst produktu, osprzęt, szary: Opakowanie 1 szt.  
Rodz. opak.: Łączone opakowanie kartonowe i plastikowe, Tight Pack, z otworem Euro  
Zaw. opak.: 1 Szt.  
Średnica (D) mm: 12,50  
Długość robocza (L1) mm: 101  
Długość całkowita (L2) mm: 151  
materiały do obróbki (szczegóły):  
- Stal/metal żelazny  
- Stal nierdzewna/Inox  
- Stal stopowa/niestopowa  
- Żeliwo szare  
- Utwardzone tworzywo sztuczne

Wiertło kręte HSS Cobalt cechuje się długim czasem eksploatacji podczas wiercenia stali nierdzewnej

Dwie krawędzie tnące i dwa rowki umożliwiają szybkie odprowadzanie wiórów i wydłużają czas eksploatacji wiertła. Zgodność z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy), ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce. Wiertło kręte HSS Cobalt wyprodukowano zgodnie z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy) ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce.

Wiertło przeznaczone do wiercenia stopowej i niestopowej stali, stali nierdzewnej, żeliwa, staliwa oraz stali odpornych na kwas i wysokie temperatury. Wyposażone jest w uchwyt cylindryczny (trzcina równa średnicy wiertła) i przeznaczone jest do użytku z wiertarkami stacjonarnymi i wkrętarkami.

\*\*