

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wiertnica-glebowa-akumulatorowa-lxt-218v-0ah-p-58310.html>

WIERTNICA GLEBOWA AKUMULATOROWA LXT 2*18V 0*AH



Cena	2 484,63 zł
Numer katalogowy	M DDG461Z
Kod producenta	DDG461Z
Kod EAN	088381783668

Opis produktu

Akumulatorowa wiertnica glebowa z silnikiem bezszczotkowym, zasilana dwoma akumulatorami 18V LXT®. Z technologią XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz ADT (automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy). Posiada mechaniczną przekładnię 2-biegową oraz regulację prędkości spustem włącznika. Przycisk lewych obrotów pozwala na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu.

Napięcie akumulatora: 2 x 18 V
Zasilanie LXT
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 350 / 0 - 1400 min⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 136 / 48 Nm
Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
Poziom wibracji 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 7,0 - 7,6 kg
Wymiary (D x S x W) 840 x 607 x 223 mm
Typ akumulatorów Li-ion
Maks. moc urządzenia 1350 W
Waga 6,2 kg

Korzyści dla użytkownika

Technologia ADT (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
Elektroniczna funkcja wolnego rozruchu zapewniająca płynny rozruch
Hamulec elektryczny dla zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa operatora
Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie

