

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wkret-tarasowy-classic-corrs-4255mm-tx20-p-77771.html>

BRAK
ZDJĘCIA



WKREŃ TARASOWY CLASSIC CORRS 4.2*55MM TX20

Cena	19,99 zł
Numer katalogowy	ES 658555
Kod producenta	658555
Kod EAN	7317761954811

Opis produktu

Wkręty tarasowe Decking to oczywisty wybór do mocowania desek tarasowych do drewnianych legarów w normalnych warunkach.

Idealne do patio, tarasów i ścieżek, gdzie wymagania są wysokie, ale nie ekstremalne.

Ostra końcówka i wydajny gwint zapewniają szybki montaż i trwały efekt.

Budżetowa opcja, która łączy w sobie jakość, prostotę i niezawodność – bez uszczerbku dla efektu końcowego.

W przypadku środowisk narażonych na działanie czynników zewnętrznych lub konstrukcji podlegających znacznym ruchom, takich jak środowiska morskie, baseny, ogrodzenia, balustrady itp., a także podczas montażu materiałów tarasowych podobnych do drewna tekowego, takich jak cumaru, kirai i modrzew syberyjski, zawsze zaleca się stosowanie wkrętów do desek tarasowych ze stali nierdzewnej.

Podczas montażu desek tarasowych z twardego drewna zawsze zaleca się wstępne nawiercenie otworów.

Wkręty tarasowe Decking to oczywisty wybór do mocowania desek tarasowych do drewnianych legarów w normalnych warunkach.

Idealne do patio, tarasów i ścieżek, gdzie wymagania są wysokie, ale nie ekstremalne.

Ostra końcówka i wydajny gwint zapewniają szybki montaż i trwały efekt.

Budżetowa opcja, która łączy w sobie jakość, prostotę i niezawodność – bez uszczerbku dla efektu końcowego.

W przypadku środowisk narażonych na działanie czynników zewnętrznych lub konstrukcji podlegających znacznym ruchom, takich jak środowiska morskie, baseny, ogrodzenia, balustrady itp., a także podczas montażu materiałów tarasowych podobnych do drewna tekowego, takich jak cumaru, kirai i modrzew syberyjski, zawsze zaleca się stosowanie wkrętów do desek tarasowych ze stali nierdzewnej.

Podczas montażu desek tarasowych z twardego drewna zawsze zaleca się wstępne nawiercenie otworów.

Wskazówki montażowe.

Nowy Wkręt tarasowy Decking został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności przy wysokich prędkościach obrotowych, obsługując do 2500 obr./min.

Pozwala to na szybszy montaż bez utraty niezawodności lub integralności mocowania.

Zalecana prędkość robocza: 400–2500 obr./min.