

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wkretak-dynamometryczny-zestaw-torguevario-s-14cz-p-58015.html>

## WKREТАK DYNAMOMETRYCZNY ZESTAW TORQUEVARIO-S 14CZ.



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>807,19 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>WH 26893</b>      |
| Kod producenta   | <b>26893</b>         |
| Kod EAN          | <b>4010995268930</b> |

### Opis produktu

Dane techniczne:

1x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania 0.8 - 5 (26463)  
1x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętaków dynamometrycznych z ręką podłużną 1/4" (27526)  
1x Narzędzie nastawcze do wkrętaków dynamometrycznych z ręką podłużną 90 mm (26864)  
1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)  
1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)  
1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)  
1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)  
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)  
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)  
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)  
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)  
1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4" C6,3 3.0 mm (01705)  
1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)  
1x Kasetka

Opis produktu:

Zestaw wkrętaków dynamometrycznych TorqueVario®-S zapewnia odpowiednio bezpieczny moment obrotowy podczas pracy. Zestaw narzędzi obejmuje ergonomicznie ukształtowany uchwyt wkrętaka dynamometrycznego ze zintegrowaną skalą numeryczną, 10 najczęściej używanych bitów do wszelkich zastosowań, uchwyt na bity oraz narzędzie nastawcze.

Wszystkie te komponenty są rozmieszczone w sposób praktyczny i przejrzysty w wysokiej jakości stabilnej kasecie. Wkrętak dynamometryczny dzięki momentowi dokręcania regulowanemu w zakresie 0,8-5,0 Nm znajduje szerokie zastosowanie.

Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodne działanie tego mechanizmu, które chroni przed uszkodzeniem materiału oraz zapobiega niepotrzebnemu nakładowi pracy.

Przy dokładności zadziałania +/- 6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789.