

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1-polowy-b-25a-p-62110.html>



WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 6KA 1-POLOWY B 25A

Cena	34,99 zł
Numer katalogowy	E+1MBN125E
Kod producenta	MBN125E
Kod EAN	3250614312786

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy: 25 A

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60898-1: 6 kA

Prąd znamionowy w temperaturze -15°C: 31,8 A

Prąd znamionowy w temperaturze -10°C: 31 A

Prąd znamionowy w temperaturze -5°C: 30,3 A

Prąd znamionowy w temperaturze 0°C: 29,5 A

Prąd znamionowy w temperaturze 5°C: 28,7 A

Prąd znamionowy w temperaturze 10°C: 28 A

Prąd znamionowy w temperaturze 15°C: 27,2 A

Prąd znamionowy w temperaturze 20°C: 26,4 A

Prąd znamionowy w temperaturze 25°C: 25,7 A

Prąd znamionowy w temperaturze 30°C: 25 A

Prąd znamionowy w temperaturze 35°C: 24,1 A

Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: 23,4 A

Prąd znamionowy w temperaturze 45°C: 22,6 A

Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: 21,8 A

Prąd znamionowy w temperaturze 55°C: 21,1 A

Prąd znamionowy w temperaturze 60°C: 20,3 A

Prąd znamionowy w temperaturze 65°C: 19,5 A

Prąd znamionowy w temperaturze 70°C: 18,8 A

Architektura

Układ biegunów: 1P

Charakterystyka wyzwalania: B

Pojemność

Liczba modułów: 1

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} AC zgodnie z PN-EN-60898-1: 6 kA

Nominalny moment obrotowy górny zacisk: 2,80 - 2,80 Nm

Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego: 2,80 - 2,80 Nm

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC): 230 - 400 V

Typ napięcia zasilania: AC

Napięcie znamionowe izolacji U_i : 500 V

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} : 4000 V

Częstotliwość

Częstotliwość: 50 - 60 Hz

Rodzaj połączenia

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych: 1 - 35 mm²

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych: 1 - 25 mm²

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych: 1 - 25 mm²

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych: 1 - 35 mm²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania: 2,80 - 2,80 Nm

Typ połączenia dolnego aparatury modułowej: biconnect

Typ połączenia górnego aparatury modułowej: Zacisk śrubowy

Możliwość montażu 360°: Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP: IP20

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN-60664/PN-EN-60947-2: 2

Klasa ograniczenia energii I2t: 3

Ochrona przed wilgocią: Dla wszystkich klimatów

Zakres temperatur pracy: -25 - 70 °C

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3 W

Łączność

Typ złącza/wtyku: Zacisk śrubowy

Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego: Wyrównany zacisk

Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych: Wyrównany zacisk

Wymiary

Wysokość: 83 mm

Szerokość: 17,50 mm

Głębokość: 70 mm

**