

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1-polowy-c-10a-p-41803.html>



WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 6KA 1-POLOWY C 10A

Cena	32,38 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	E+1MCN110E
Kod producenta	MCN110E
Kod EAN	3250614313646

Opis produktu

Dane techniczne:

Konstrukcja

Liczba biegunów chronionych:1

Liczba biegunów:1 P

Układ biegunów:1 P

Charakterystyka wyzwalań:C

Funkcje

Z rozłączanym biegunem N:nie

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn:6 kA

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC):230 / 400 V

Typ napięcia zasilającego:AC

Częstotliwość:50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui:500 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp:4000 V

Prąd

Prąd znamionowy In:10 A

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciodowy roboczy Ics:6 kA

Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego:1,13 / 1,45 In

Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego:5 / 10 In

Znam. zdolność wyłącz. zwarciodowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1:6 kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciodowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2):6 kA

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM):50 do 60 Hz

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego:1,63 W

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego:1,63 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli):4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli):20000

Wymiary

Głębokość produktu:70 mm
Wysokość produktu:83 mm
Szerokość produktu:17,5 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający:2,8 Nm
Pozycja montażowa produktu 360°:tak

Norma

Norma:EN 60898-1
Dyrektywa europejska WEEE:dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony:IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza:-25...70 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.:2
Klasa ograniczenia energii I2t.:3
Temperatura przechowywania/transportu:-25...80 °C

**

Zdjęcie poglądowe