

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-3-polowy-c-20a-p-39886.html>



## WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 6KA 3-POLOWY C 20A

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>111,24 zł</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>E+1MCN320E</b>    |
| Kod producenta   | <b>MCN320E</b>       |
| Kod EAN          | <b>3250614313981</b> |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

##### Konstrukcja

Liczba biegunów chronionych:3

Liczba biegunów:3 P

Układ biegunów:3 P

Charakterystyka wyzwalań:C

##### Funkcje

Z rozłączaniem biegunem N:nie

##### Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn:6 kA

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC):230 / 400 V

Typ napięcia zasilającego:AC

Częstotliwość:50/60 Hz

##### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui:500 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp:4000 V

##### Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM):50 do 60 Hz

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego:8,9 W

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego:3,1 W

##### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli):4000

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli):20000

##### Wymiary

Głębokość produktu:70 mm

Wysokość produktu:83 mm

Szerokość produktu:52,5 mm

---

Instalacja / Montaż  
Moment dokręcający: 2,8 Nm  
Pozycja montażowa produktu 360°: tak

Norma  
Norma: EN 60898-1  
Dyrektywa europejska WEEE: dotyczy

Bezpieczeństwo  
Stopień ochrony: IP20

Warunki użytkowania  
Temperatura robocza: -25...70 °C  
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: 2  
Klasa ograniczenia energii I2t.: 3  
Temperatura przechowywania/transportu: -25...80 °C

\*\*

Zdjęcie poglądowe