

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wyrzynarka-akumulatorowa-blhc-40v-xgt-0ah-p-59718.html>



WYRZYNARKA AKUMULATOROWA BLDC 40V XGT 0*AH

Cena	1 511,25 zł
Numer katalogowy	M JV002GZ
Kod producenta	JV002GZ
Kod EAN	0197050002013

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie akumulatora: 40 V
Maks. moc urządzenia: 800 W
Uderzenia na minutę: 0 - 3500 min⁻¹
Długość skoku: 26 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej): 45 °
Maksymalny zakres ukosu (z prawej): 45 °
Maks. zdolność cięcia: aluminium: 20 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie: 135 mm
Maks. Wydajność cięcia stali (90°): 10 mm
Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
Poziom wibracji (3 osie), cięcie płyty wiórowej: 6,1 m/s²
Poziom wibracji (3 osie), cięcie blachy: 4,2 m/s²
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²
Waga maszyny z akumulatorem: 2,7 - 3,0 kg
Wymiary (D x S x W): 272 x 84 x 329 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Akumulatorowa wyrzynarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

(bez akumulatora i ładowarki w zestawie)

Z technologią XPT, oznaczającą podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z szeregiem przydatnych funkcji: funkcją SOFT NO LOAD z możliwością jej wyłączenia w zależności od preferencji użytkownika, funkcją wydmuchu wiórów z linii cięcia, funkcją blokady wyłącznika, funkcją regulacji oświetlenia oraz funkcją anti-restart wraz z łagodnym rozruchem.

Korzyści dla użytkownika

Regulacja prędkości za pomocą pokręta w celu dopasowania do różnych zastosowań

Zwiększona stabilność cięcia dzięki szerszej płycie podstawy

Funkcja regulacji oświetlenia zapewnia lepszą widoczność i mniejsze odbłaski podczas cięcia metalu

Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

Bezczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności

ZAKRES DOSTAWY:

Akumulatorowa wyrzynarka JV002GZ

Króciec do podłączenia urządzenia odsysającego: 122C71-6

Ośłona podstawy: 413J99-0

Zabezpieczenie przeciwdpryskowe: 415524-7

Klucz imbusowy 4 mm: 783202-0

Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25 mm: A-85628

Brzeszczot do wyrzynarki 75 x 0,9 mm: A-85737

Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25 mm: A-85793

**