

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/wysokoelastyczny-szybkowiazacy-klej-zelowy-g-flex-tempo-c2ft-p-42168.html>



WYSOKOELASTYCZNY SZYBKOWIAZĄCY KLEJ ŻELOWY G-FLEX TEMPO C2FT

Cena	85,99 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SB 592787
Kod producenta	5907559278766
Kod EAN	5907559278766

Opis produktu

Cechy produktu:

- Wysokoelastyczny i odkształcalny
- Na zewnątrz/do wewnątrz
- Mrozoodporny/wodoodporny
- Do wszystkich formatów płytek
- Na wymagające podłoża: ogrzewanie podłogowe, płyty osb, płytka na płytkę
- Na tarasy/ balkony/ baseny
- Formuła ekowłókien tworząca mikrozbrojenie
- Bezspływowa aplikacja* w pionie
- Konsystencja 3w1 dostosowana do preferencji i potrzeb wykonawcy
- Zakres stosowania 2-15 mm

Opis produktu

Wysokoelastyczny i odkształcalny, żelowy klej do glazury w klasie C2TE S1 jest przeznaczony do aplikacji płytek ceramicznych, terakoty, gresu porcelanowego i laminowanego, mozaiki ceramicznej, płytek betonowych, płytek elewacyjnych klinkierowych oraz spieków kwarcowych.

Mocowania okładziny można dokonać zarówno na powierzchniach ściennych jak i podłogowych, należy jednak pamiętać o różnej ilości wody zarobowej. Do stosowania na ogrzewanie podłogowe, na tarasy i balkony, do łazienek, pralni, miejsc o podwyższonej wilgotności, stref SPA i basenów oraz inwestycji handlowych.

Dzięki zwiększonym parametrom odpowiadających za elastyczność i odkształcalność, a także dodatkowi włókien jest przeznaczony do miejsc,

gdzie konieczna jest zdolność przenoszenia naprężeń (odkształceń) poprzecznych lub takich o dużym natężeniu .

Zastosowana w produkcji technologia żelu krzemionkowego gwarantuje całkowite pokrycie płytki, pełny rozplływ i przyczepność do podłoża o różnym stopniu chłonności.

Zakres grubości warstwy kleju (2-15 mm) pozwala na:

- cienkowarstwowe przyklejenie okładzin na równym podłożu
- szpachlowanie wyrównujące (do 15 mm) i cienkowarstwowe przyklejanie okładzin na nierównym podłożu

Dane techniczne i wykonawcze

Rodzaj kleju: Wysokoelastyczny i odkształcalny, żelowy klej do glazury, terakoty i gresu w klasie C2TES1

Proporcje mieszanki: 6 l wody / 25 kg zaprawy ok. 6 - 7 litrów przy aplikacji płytek na ścianie ok. 7 - 7,5 litrów przy aplikacji podłogowej

Temp. użytkowania: od +5°C do +25°C

Czas pracy: 4 h

Czas otwarty: 30 min

Czas korekty: 10 min

Czas wiązania: 24 h

Wydajność: 2,4 - 5 kg/m²
Przyczepność początkowa: 1,0 N/mm²
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: 1,0 N/mm²
Grubość warstwy: 2 - 15 mm