

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zaglebiarka-1300w-165mm-p-41640.html>



## ZAGŁĘBIARKA 1300W 165MM

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>485,70 zł</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>YT-82168</b>      |
| Kod producenta   | <b>YT-82168</b>      |
| Kod EAN          | <b>5906083072437</b> |

### Opis produktu

Dane techniczne:

Moc 1300W  
Prędkość regulowana 2000-5000 obr/min  
Tarcza 165mm x 20mm  
Grubość rzazu 2,4mm  
Soft start  
Constant speed  
Prowadnica równoległa wysokiej klasy w zestawie – na dwóch sztywnych wspornikach  
Współpracuje z listwą prowadzącą 1,4m YT-82169 (nie dołączono w kpl) – można łączyć listwy np. do cięcia wzdłuż płyt meblowych (np. 1,4m x 2 = 2,8mb)  
Głębokość cięcia 90°/45° 55mm/38mm

Precyzyjna zagłębiarka do prac stolarskich porównywalna z najlepszymi urządzeniami w tej klasie. Przeznaczona do dokładnego i szybkiego docinania laminatów: blatów kuchennych pod zlewozmywak, szczeliny dylatacyjnej do paneli i desek podłogowych, a także płyt meblowych bez uszczerbień, a także do podcinania drzwi.

Wyposażona w elektronikę sterującą pracą silnika która umożliwia bezpieczne cięcie wgłębne jak również podczas ruchu wstecznego (przydatne przy docinaniu wewnętrznych narożników). Opcja soft start i constant speed jest spotykana w urządzeniach najwyższej klasy i ma także wpływ na żywotność przekładni.

Podstawa robocza wykonana z duraluminium i szlifowana po odlaniu jest stabilna i precyzyjna. Maszyna posiada w komplecie solidną prowadnicę równoległą, zamocowaną na podwójnych wspornikach, które zapewniają sztywność konstrukcji i brak problemów związanych z klinowaniem tarczy podczas prac z prowadnicą.

Zagłębiarka ma wbudowany wyłącznik termiczny i jest przeznaczona do współpracy z listwą prowadzącą dł. 1,4m o nr art. YT-82169. Okienko rewizyjne umiejscowione od strony silnika umożliwia widoczność krawędzi cięcia podczas prac wymuszających cięcie np. przy pionowej ścianie (min. Odległość 16mm od krawędzi pionowego elementu).

Wysoka precyzja cięcia daje też możliwość wycinania wpustów przy połączeniach typu pióro-wpust.

\*\*