

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zaprawa-murarska-do-blochkow-z-betonu-komorkowego-biala-25kg-p-47220.html>



ZAPRAWA MURARSKA DO BLOCHKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO BIAŁA 25KG

Cena	33,44 zł
Numer katalogowy	SB 278070
Kod EAN	597559278070

Opis produktu

Dane techniczne:

Proporcje mieszanki: 7,25 ÷ 8,00 l wody/ 25 kg zaprawy
Temp. aplikacji: +5°C do +25°C
Czas pracy: 3 - 4 h
Wydajność: 1,7- 9 kg (patrz wyżej w ZUŻYCIE)
Uziarnienie: 0,2 - 0,8 mm
Wytrzymałość na ściskanie: M10
Absorpcja wody: ? 0,4 [kg/m²·min¹]
Przewodność cieplna: 0,61 [W/m .K]
Możliwość wykonywania kolejnych warstw: 3 dni
Grubość warstwy: 1 - 3 mm
Klasa reakcji na ogień: A1
Wytrzymałość spoiny na zginanie: beton komórkowy 0,10 N/mm² cegła silikatowa 0,40 N/mm²

Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa M10 Do blochków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych

Cienkowarstwowa Zaprawa Murarska jest suchą mieszanką cementu, kruszyw oraz odpowiednio dobranych dodatków poprawiających parametry robocze. Służy do wznoszenia murów wewnętrznych i zewnętrznych z betonu komórkowego oraz elementów silikatowych. Nadaje się również do wyrównywania powierzchni oraz szpachlowania - do grubości 5 mm. Spoina wykonana z Cienkowarstwowej Zaprawy Murarskiej nie powinna przekraczać 3 mm. Cienka warstwa zaprawy eliminuje powstawanie mostków termicznych w spoinie. Odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża i wysoką wytrzymałością. Zaprawa uzyskuje pełną wytrzymałość po 3 dniach.

ZUŻYCIE:

Grubość ściany: 1 m² pow. ściany/spoina 3 mm
11,5 cm: 1,7- 2 kg
24 cm: 3,5 - 4,5 kg
30 cm: 4,5 - 5,5 kg
36,5 cm: 5,3 - 7 kg
42 cm: 6,0 - 9 kg

Cechy produktu:

Do murowania i szpachlowania cienkowarstwowego
Odporna na zamrażanie i rozmrażanie
Wodoszczelna i wodoodporna
Wytrzymałość na ściskanie - klasa M10
Kolor: biały

Wyrób zgodny z: PN-EN 998-2:2016:12

**

Zdjęcie poglądowe