

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-combo-18v-dcg405dch273dcd796dcf887350ah-tstak-p-75956.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ZESTAW COMBO 18V DCG 405+DCH273+DCD796+D CF887+3*5.0AH TSTAK

Cena	4 149,71 zł
Numer katalogowy	DW DCK422P3T
Kod producenta	DCK422P3T-QW
Kod EAN	5035048716557

Opis produktu

Dane techniczne Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD796

Zasilanie: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18V
Typ ogniwa akumulatora: litowo-jonowe
Moc użyteczna: 460W
Ilość biegów: 2
Prędkość obrotowa na 1. biegu: 0-550obr./min
Prędkość obrotowa na 2. biegu: 0-2000obr./min
Częstotliwość uderu na 1. biegu: 0-9350ud./min
Częstotliwość uderu na 2. biegu: 0-34000ud./min
Maks. miękki moment obrotowy: 27Nm
Maks. twardy moment obrotowy: 70Nm
Ilość nastawień sprzęgła przeciążeniowego: 15
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 40mm
Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm
Maks. średnica wiercenia w murze: 13mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5-13mm

Dane techniczne Zakrętarka udarowa DCF887

Zasilanie: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18V
Typ ogniwa: litowo-jonowe
Prędkość bez obciążenia na 1. biegu: 0-1000obr./min
Prędkość bez obciążenia na 2. biegu: 0-2800obr./min
Prędkość bez obciążenia na 3. biegu: 0-3250obr./min
Częstotliwość uderu: 0-3800ud./min
Maks. moment obrotowy: 205Nm
Końcówka wrzeciona: 1/4" (6.35mm)
Wibracje na ramionach/dłoniach (udar): 22m/s2

Dane techniczne Młotowiertarka DCH273

Uchwyt: SDS-Plus
Napięcie: 18V
Energia uderu: 2,1J

Moc użyteczna: 400W
Częstotliwość uderu: 0 - 4600 ud/min
Prędkość bez obciążenia: 0 - 1100 obr/min
Waga: 2,5 kg
Długość: 301mm
Wysokość: 202mm
Szerokość: 80mm
Max średnica w drewnie: 26mm
Max średnica w stali: 13mm
Max średnica w betonie: 24mm

Dane techniczne Szlifierka kątowna DCG405

Moc pobierana: 1000 W
Prędkość bez obciążenia: 9000 obr/min
Maks. średnica tarczy: 125 mm
Gwint wrzeciona: PL M14
Masa: 1.75 kg
Długość: 310 mm
Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne: 4.4 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s²
Wibracje na ramionach-szlifowanie: 2.5 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.7 m/s²
Ciśnienie dźwięku: 85 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 96 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
Moc użyteczna: 800 W

Wyposażenie

Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD796
Zakrętarka udarowa DCF887
Młotowiertarka DCH273
Szlifierka kątowna DCG405
Trzy akumulatory DCB184 18V/5.0Ah XR Li-Ion
Ładowarka DCB1104
Kufer DS150
Kufer DS300

**