

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-combo-18v-dtd152dhp451dga452djr186dss610dml185-p-8760.html>



ZESTAW COMBO 18V DTD152+DHP451+DGA452+DJR186+DSS610+DML185

Cena	5 654,56 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DLX6043T
Kod EAN	088381839693

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

DGA452 Szlifierka kątowa:

Napięcie zasilania: 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11.000 obr./min
Średnica tarczy: 115 mm
Wymiary:
Długość: 317 mm
Szerokość: 129 mm
Wysokość: 126 mm
Waga: 2.3 kg

DHP451 Wiertarko- wkrętarka udarowa:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 300 obr./min
bieg 2: 0 - 600 obr./min
bieg 3: 0 - 1700 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 4500 /min
bieg 2: 0 - 9000 /min
bieg 3: 0 - 22500 /min
Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 65 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 16 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy: 40 / 80 Nm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całkowita): 250 mm
Waga (EPTA): 2,5 - 2,9 kg

DSS610 Pilarka tarczowa:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 3700 obr./min
Maksymalna głębokość cięcia:
przy 45°: 40 mm
przy 50°: 36 mm
przy 90°: 57 mm
Średnica tarczy: 165 mm
Średnica otworu tarczy: 20 mm
Wymiary (długość całkowita): 347 mm
Waga (EPTA): 3,0 - 3,4 kg

DTD152 Wkrętarka udarowa:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 2900 obr./min
Częst. ударów na biegu jałowym: 0 - 3500 /min
Śruby standardowe :M5 - M16
Śruby maszynowe: M4 - M8
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M5 - M12
Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125 mm
Maks. moment obrotowy: 165 Nm
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
Wymiary (długość całkowita): 137 mm
Waga (EPTA): 1,3 - 1,6 kg

DJR186 Piła posuwowa:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Częst. skoków na biegu jałowym: 0 - 2800 /min
Długość skoku: 32 mm
Zdolność cięcia w rurze: 130 mm
Zdolność cięcia w drewnie: 255 mm
Wymiary (długość całkowita): 486 mm
Waga (EPTA): 3,5 - 3,8 kg

LONGDESC

DGA452 Szlifierka kątowa:

Lekka i poręczna szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 115 mm
Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
Zabezpieczenie przeciążeniowe (sygnalizowanie miganiem kontrolki)
Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki.

DHP451 Wiertarko- wkrętarka udarowa:

3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
Aluminiowa obudowa przekładni
2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

DSS610 Pilarka tarczowa:

Lekka i kompaktowa pilarka tarczowa 165 mm

Cięcie kątowe do 50°

Łatwa w prowadzeniu w materiale dzięki diodzie LED oświetlającej obszar cięcia oraz dyszy wydmuchującej pył z linii cięcia

Aluminiowa osłona tarczy tnącej

Nie współpracuje z szyną prowadzącą

DTD152 Wkrętarka udarowa:

Wysoki moment obrotowy - 165 Nm

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

DJR186 Piła posuwowa:

Nowa pionowa konstrukcja przekładni zwiększa stabilność brzeszczotu

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu

Hamulec elektryczny.

PACKINFO

Akumulatorowa wkrętarka udarowa DTD152

Akumulatorowa 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa DHP451

Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 165 mm DSS610

Akumulatorowa szlifierka kąтова 115 mm DGA452

Akumulatorowa piła posuwowa DJR186

3 akumulatory BL1850B (18 V/ 5,0 Ah)

Ładowarka DC18RC

Latarka DML185

Torba

ADDINFO

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.