

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-combo-18v-dtd152dhp451dss610dga452djr186dml815-p-17043.html>



## ZESTAW COMBO 18V DTD152+DHP451+DSS610+DGA452+DJR186+DML815

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>4 820,09 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>   |
| Numer katalogowy | <b>M DLX6105T</b>  |
| Kod producenta   | <b>DLX6105T</b>    |
| Kod EAN          | <b>88381728867</b> |

### Opis produktu

\*SHORTDESC\*

Dane techniczne:

DTD152:

Napięcie zasilania: 18 V  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah  
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 2900obr./min  
Częst. uderzeń na biegu jałowym: 0 - 3500/min  
Śruby standardowe: M5 - M16  
Śruby maszynowe: M4 - M8  
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M5 - M12  
Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125mm  
Maks. moment obrotowy: 165Nm  
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"  
Wymiary (długość całkowita): 137mm  
Waga (EPTA): 1,3 - 1,6kg

DHP451:

Napięcie zasilania: 18 V  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah  
Prędkość obr. na biegu jałowym:  
- bieg 1: 0 - 300 obr./min  
- bieg 2: 0 - 600 obr./min  
- bieg 3: 0 - 1700obr./min  
Częst. uderzeń na biegu jałowym:  
- bieg 1: 0 - 4500 /min  
- bieg 2: 0 - 9000 /min  
- bieg 3: 0 - 22500/min  
Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm  
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 65mm  
Maks. średnica wiercenia w betonie: 16mm  
Maks. moment obr. miękki / twardy: 40 / 80Nm

---

Zakres mocowania: 1,5 - 13mm  
Wymiary (długość całkowita): 250mm  
Waga (EPTA): 2,5 - 2,9kg

DSS610:

Napięcie zasilania: 18 V  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah  
Prędkość obr. na biegu jałowym: 3700obr./min  
Maksymalna głębokość cięcia: przy 45°: 40 mm  
przy 50°: 36 mm  
przy 90°: 57 mm  
Średnica tarczy: 165mm  
Średnica otworu tarczy: 20mm  
Wymiary (długość całkowita): 347mm  
Waga (EPTA): 3,0 - 3,4kg

DGA452:

Napięcie zasilania: 18 V  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah  
Prędkość obr. na biegu jałowym: 11000obr./min  
Średnica tarczy: 115mm  
Średnica otworu tarczy: 22,23mm  
Wymiary (długość całkowita): 317mm  
Waga (EPTA): 2,06 - 2,71kg

DJR186:

Napięcie zasilania: 18 V  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah  
Częst. skoków na biegu jałowym: 0 - 2800/min  
Długość skoku: 32mm  
Zdolność cięcia:  
- w rurze: 130 mm  
- w drewnie: 255mm  
Wymiary (długość całkowita): 486mm  
Waga (EPTA): 3,5 - 3,8kg

DML815:

Napięcie zasilania: 14,4 V / 18 V  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory:  
- 14,4 V: 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah  
- 18 V: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah  
Źródło światła: LED 0,5 W x 4  
Natężenie światła: 3000 lx  
Strumień światła: 160lm  
Czas świecenia: z BL1860B: 54 godz.  
Wymiary (długość całkowita): 272mm  
Waga (EPTA): 0,26 - 0,93kg

\*LONGDESC\*

Makita DLX6105T zestaw COMBO 18V DTD152+DHP451+DSS610+DGA452+DJR186+DML815

DTD152:

Wysoki moment obrotowy - 165 Nm  
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć  
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora  
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania  
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DHP451:

---

3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa  
4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy  
Aluminiowa obudowa przekładni  
2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania  
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DSS610:

Lekka i kompaktowa pilarka tarczowa 165 mm  
Cięcie kątowe do 50°  
Łatwa w prowadzeniu w materiale dzięki diodzie LED oświetlającej obszar cięcia oraz dyszy wydmuchującej pył z linii cięcia  
Aluminiowa osłona tarczy tnącej  
Nie współpracuje z szyną prowadzącą  
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DGA452:

Lekka i poręczna szlifierka kąтова do tarcz o średnicy 115 mm  
Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem  
Zabezpieczenie przeciążeniowe (sygnalizowanie miganiem kontrolki)  
Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki  
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DJR186:

Nowa pionowa konstrukcja przekładni zwiększa stabilność brzeszczotu  
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu  
Hamulec elektryczny  
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DML815:

Akumulatorowa latarka zasilana akumulatorami Li-ion o napięciu 14,4 V oraz 18 V  
Ergonomiczny kształt  
Kompaktowa głowica z plastiku przestawiana w 12 pozycjach  
Wygodnie umieszczony przycisk wł/wył  
Praktyczny uchwyt do mocowania na pasku zapewnia wygodę użycia w każdej pozycji  
Dostarczana bez akumulatora i ładowarki  
Nie współpracuje z akumulatorami BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorami BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah) i BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

\*PACKINFO\*

Akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V DTD152:  
- UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU (346317-0)

Akumulatorowa 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V DHP451:  
- UCHWYT BOCZNY (154835-2)  
- UCHWYT NA KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE (452947-8)  
- SAMOZACISKOWY UCHWYT WIERTARSKI 13mm (763196-5)  
- KOŃCÓWKA WKRĘTAKOWA NR 2 (784637-8)

Akumulatorowa pilarka tarczowa 18 V DSS610:  
- PROWADNICA RÓWNOLEGŁA (164095-8)  
- KLUCZ IMBUSOWY 5 (783203-8)  
- TARCZA UNIWERSALNA 165 mm (D-09173)

Akumulatorowa szlifierka kąтова 115mm 18 V DGA452:  
- UCHWYT BOCZNY (153489-2)  
- NAKRĘTKA KOŁNIERZA (224554-5)  
- KLUCZ DO NAKRĘTKI KONTRUJĄCEJ (782423-1)  
- TARCZA SZLIFIERSKA INOX 115x6x22,23mm (A-80640)

Akumulatorowa piła posuwowa 18 V DJR186:  
- BRZESZCZOT DO METALU (B-05169)  
- BRZESZCZOT BiM 152 mm (B-05175)

Akumulatorowa latarka 18 V DML815:

---

- HAK DO MOCOWANIA NA PASKU (GM00001289)

\*ADDINFO\*

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.