

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-combo-kit-m18fpd2-m18chx-m18fid2-130ah-255ah-p-50937.html>



ZESTAW COMBO KIT M18FPD2 + M18CHX + M18FID2 1*3.0AH 2*5.5AH

Cena	7 240,00 zł
Numer katalogowy	MI4933478832
Kod producenta	4933478832
Kod EAN	4058546361143

Opis produktu

Dane techniczne:

M18 FPD2:

Maks. częstotliwość uderu (ud./min): 0 - 32,000
Maks. moment obrotowy (Nm): 135
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 89
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 16
Napięcie (V): 18
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min): 0 - 550
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min): 0 - 2000
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt (mm): 13
Ustawienia prędkości: 2
Waga z akumulatorem (kg): -

M18 CHX:

Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 1.5
Energia uderu (EPTA (J)): 2.5
Maks. częstotliwość uderu (ud./min): 0 - 5100
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 26
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 30
Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ betonie (mm): 30/ 13/ 26
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13
Napięcie (V): 18
Optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm): ? 6 - 20
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 9.5
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²): 8.9
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 1400
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędzia: Wiertła SDS-Plus
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 1.5
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 90.7
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 101.7

M18 FID2:

Częst. udaru (ud./min): 1200/3400/4300/0-4300
Maks średnica śruby: M16
Maks. moment dokręcania (Nm): 226
Maks. moment obrotowy (Nm): 119/176/226/0-226
Napięcie (V): 18
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 1900/2800/3600/0-3600
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędzia: 1" Hex
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 96.75
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 107.75

M18 FPD2:

Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 135 Nm
Ekstremalnie kompaktowy design - 175 mm długości - umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
Nowy uchwyt wiertarski - zwiększona siła zacisku wiertła
Bezszerokowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® do wymagających zadań pod dużym obciążeniem
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
O 40% lepsze oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED w porównaniu do poprzedniego modelu
Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia
Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

M18 CHX:

Bezszerokowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje do 2x dłuższą żywotność silnika oraz do 25% większą siłę w porównaniu do poprzednich modeli
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Druga najmocniejsza młotowiertarka SDS-plus w swojej klasie. Mocny mechanizm udarowy zapewnia 2.5 J energii udaru przy niskim poziomie drgań przy 8.9 m/s²
Kompaktowy, ergonomiczny kształt
Całkowicie metalowa obudowa przekładni
4-tryby pracy: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, podkuwanie oraz Variolock
System FIXTEC™ - bezkluczowa wymiana uchwytu
Jednotulejowy uchwyt metalowy 13 mm umożliwia szybką zmianę bitów oraz maksymalną trwałość, przyczepność i optymalne trzymanie wiertła
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
Kompatybilny z odpylaczem M18 CDE
Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

M18 FID2:

Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 226 Nm
Szybsza praca - aż do 3600 rpm i 4300 ipm
Ekstremalnie kompaktowy korpus - 117 mm długości umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
MILWAUKEE® DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na zmianę prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność różnych zastosowań
Tryb 1 dla precyzyjnej pracy
Tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i materiałów
Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność przy najcięższych pracach
Tryb 4 zapewnia optymalną równowagę między pracą precyzyjną a maksymalną wydajnością, automatycznie dostosowując prędkość, częstotliwość udaru i moment obrotowy
Bezszerokowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® do wymagających zadań pod dużym

obciążeniem

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy

Sześciokątny uchwyt 1" Hex do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek

Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

M18 FPD2 - wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V, FUEL™

M18 FID2 - zakrętarka udarowa 1/4" HEX 18 V, FUEL™

M18 CHX - młot typu kombi SDS-Plus 18 V, FUEL™

M18 HB3 - 1 akumulator HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah

M18 HB5.5 - 2 akumulatory HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

M12-18 FC - ładowarka 59 min

Dostarczany w 2 skrzyniach PACKOUT

**