

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-combo-kit-m18fpd2m18cag125xm18fid2-130ah-255ah-p-50962.html>

ZESTAW COMBO KIT M18F PD2+M18CAG125X+M18FID2 1*3.0AH 2*5.5AH



Cena	6 547,51 zł
Numer katalogowy	MI4933478831
Kod producenta	4933478831
Kod EAN	4058546361136

Opis produktu

Dane techniczne:

M18 FPD2:

Maks. częstotliwość uderu (ud./min): 0 - 32,000
Maks. moment obrotowy (Nm): 135
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 89
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 16
Napięcie (V): 18
Numer Artykułu: 4933464263
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min): 0 - 550
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min): 0 - 2000
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt (mm): 13
Ustawienia prędkości: 2
Waga z akumulatorem (kg): -
Wyposażenie standardowe: zaczep na pasek, uchwyt boczny

M18 FID2:

Częst. uderu (ud./min): 1200/3400/4300/0-4300
Maks średnica śruby: M16
Maks. moment dokręcania (Nm): 226
Maks. moment obrotowy (Nm): 119/176/226/0-226
Napięcie (V): 18
Numer Artykułu: 4933464087
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 1900/2800/3600/0-3600
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędzia: 1" Hex
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s2]: 18.63
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s2]: 1.5
Waga z akumulatorem (kg): -
Wyposażenie standardowe: zaczep na pasek, uchwyt do bitów
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 96.75

Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 107.75

M18 CAG125X:

Funkcja blokady włącznika: Tak

Gwint wrzeciona: M 14

Hamulec: Nie

Maks. głębokość cięcia (mm): 33

Napięcie (V): 18

Numer Artykułu: 4933443940

Ochrona przed odrzutem: Tak

Prędkość bez obciążenia (obr/min): 8500

Średnica tarczy (mm): 125

Typ akumulatora: Li-ion

Typ włącznika: Włącznik suwakowy

Wyposażenie standardowe: szybkozdejmowalna osłona bezpieczeństwa, uchwyt boczny AVS, nakrętka wieńcowa, klucz, 2 osłona przeciwpływa

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3

Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²): 1.5

Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²): 1.5

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 83.2

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 94.2

Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²): 3.4

Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²): 1.4

M18 FPD2:

Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 135 Nm

Ekstremalnie kompaktowy design - 175 mm długości - umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach

Nowy uchwyt wiertarski - zwiększona siła zacisku wiertła

Bezszerokowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® do wymagających zadań pod dużym obciążeniem

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem

Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy

Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem

Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

O 40% lepsze oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED w porównaniu do poprzedniego modelu

Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia

Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

M18 FID2:

Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 226 Nm

Szybsza praca - aż do 3600 rpm i 4300 ipm

Ekstremalnie kompaktowy korpus - 117 mm długości umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach

MILWAUKEE® DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na zmianę prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność różnych zastosowań

Tryb 1 dla precyzyjnej pracy

Tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i materiałów

Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność przy najcięższych pracach

Tryb 4 zapewnia optymalną równowagę między pracą precyzyjną a maksymalną wydajnością, automatycznie dostosowując prędkość, częstotliwość uderzenia i moment obrotowy

Bezszerokowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® do wymagających zadań pod dużym obciążeniem

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy

Sześciokątny uchwyt 1" Hex do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek

Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

M18 CAG125X:

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje do 10x dłuższą żywotność silnika
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
System przekładniowy klasy premium, taki sam jaki jest używany dla mocnych szlifierek sieciowych
Osłona bezkluczowa 125 mm - wyjątkowa wydajność cięcia i szybka regulacja osłony bez użycia klucza
Zmiana tarczy bez użycia narzędzi dzięki zintegrowanemu systemowi FIXTEC™
Najbardziej smukła rękojeść na rynku
Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika
Indywidualne monitorowanie ogni w optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

M18 FPD2 - wiertarko-wkrętarka udarowa
M18 FID2 - zakrętarka udarowa 1/4\" HEX
M18 CAG125X - szlifierka kątowna śr. 125 mm
M18 HB3 - 1 akumulator HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah
M18 HB5.5 - 2 akumulatory HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
M12-18 FC - ładowarka 59 min
Dostarczany w 2 skrzyniach PACKOUT

**