

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-combo-li-lon-18v-ddf482dhr243dtd153-250ah-torba-p-12410.html>



ZESTAW COMBO LI-LON 18V DDF482+DHR243+DTD15 3 2*5.0AH TORBA

Cena	4 697,06 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DLX3089T
Kod EAN	088381852869

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Akum. wiertarko-wkrętarka 18 V DDF482:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 600 obr./min
bieg 2: 0 - 1900 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy: 36 / 62 Nm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całkowita): 185 mm
Waga (EPTA): 1,5 - 1,8 kg

Akum. młorowiertarka z podkuwaniem DHR243:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 950 obr./min
Częst. ударów na biegu jałowym: 0 - 4700 /min
Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 27 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 24 mm
Energia uderu (EPTA): 2,0 J
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
Wymiary (długość całkowita): 353 mm
Waga (EPTA): 3,2 - 3,7 kg

Akum. wkrętarka udarowa 170 Nm DTD153:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 3400 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym: 0 - 3600 /min
Śruby standardowe: M5 - M16
Śruby maszynowe: M4 - M8
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M5 - M14
Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125 mm
Maks. moment obrotowy: 170 Nm
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
Wymiary (długość całkowita): 126 mm
Waga (EPTA): 1,3 - 1,6 kg

LONGDESC

Akum. wiertarko-wkrętarka 18 V DDF482:

2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
Podzespoły przekładni wykonane z metalu
Szybkomocujący uchwyt wiertarski
2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Akum. młotowiertarka z podkuwaniem DHR243:

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
Na wyposażeniu szybkowymiętny uchwyt cylindryczny
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Współpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)
Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
40 - pozycyjne przestawianie dłuta
Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora
Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Akum. wkrętarka udarowa 170 Nm DTD153:

Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

PACKINFO

Akum. wiertarko-wkrętarka 18 V DDF482
Akum. młotowiertarka z podkuwaniem DHR243
Akum. wkrętarka udarowa 170 Nm DTD153
2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah)
Ładowarka DC18RC
Torba

ADDINFO