

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-combo-li-lon-18v-dga513-ddf481-250ah-makpac-p-12041.html>

ZESTAW COMBO LI-LON 18V DGA513 + DDF481 2*5.0AH MAKPAC



Cena	3 640,20 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DLX2255TJ
Kod producenta	DLX2255TJ
Kod EAN	088381860765

Opis produktu

#Dane techniczne DGA513

Napięcie zasilania 18 V

Typ akumulatorów Li-ion

Obsługiwane akumulatory 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym 3000 - 8500 obr./min

Średnica tarczy 125 mm

Średnica otworu tarczy 22,23 mm

Wymiary (długość całkowita) 382 mm

Waga (EPTA) 2,4 - 3,0 kg

@

Akumulatorowa szlifierka kątowa o wysokiej mocy do tarcz o średnicy 125 mm zasilana akumulatorem Li-Ion 18 V

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy

Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)

Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy

Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem

Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki a uchwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkownika

Obwód zabezpieczający akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem lub przeciążeniem

Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC, bez akumulatorów i ładowarki

#Dane techniczne DDF481

Napięcie zasilania 18 V

Typ akumulatorów Li-ion

Obsługiwane akumulatory 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg 0 - 550 obr./min

Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg 0 - 2100 obr./min

Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie 76 mm

Maks. moment obr. miękki / twardy 60 / 115 Nm

Zakres mocowania 1,5 - 13 mm

Wymiary (długość całkowita) 205 mm

Waga z akumulatorem (EPTA) 2,6 kg

@

2-biegowa wiertarko-wkrętarka

Praca na jednym naładowaniu akumulatora zwiększona o 20%

21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 205 mm

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności

Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

Wposażenie standardowe

2 akumulatory BL1850B

Ładowarkę DC18RC

Walizkę Makpac