

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-combo-li-lon-18v-dtd153dhp484-250ah-makpac-p-61692.html>

ZESTAW COMBO LI-LON 18V DTD153+DHP484 2*5.0AH MAKPAC



Cena	3 192,74 zł
Numer katalogowy	M DLX2180TJ
Kod producenta	DLX2180TJ
Kod EAN	088381827843

Opis produktu

Dane techniczne:

DHP484Z Wiertarko- wkrętarka

Napięcie akumulatora: 18 V
Zasilanie LXT
Osłona akumulatora
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 500 / 2000 min⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 54 / 30 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 21
Częst. ударów na biegu jałowym: 0 - 7500 / 30 000 min⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
Trzon napędowy: 1/2"-20UNF \"
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
Waga: 1,9 kg
Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie: ? 2,5 m/s²
Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 8,0 m/s²
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,6 - 1,9 kg
Wymiary (D x S x W): 182 x 79 x 261 mm
Typ akumulatorów: Li-ion

DTD153 wkrętarka udarowa

Napięcie akumulatora: 18 V
Zasilanie LXT
Osłona akumulatora
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 3400 min⁻¹
Maks. moment obrotowy: 170 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej: M5 - M16
Częst. ударów na biegu jałowym: 0 - 3600 min⁻¹

Poziom mocy akustycznej: 107 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB(A)
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
Poziom wibracji (3 osie), śruba mocująca: 13,0 m/s²
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,3 - 1,6 kg
Wymiary (D x S x W): 126 x 79 x 238 mm
Trzon napędowy: 1/4 \"

Makpac
2x akumulator 5.0 Ah
Ładowarka
**