

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-combo-li-lon-18v-dtd155ddf483-230ah-makpac-acc-p-10673.html>

ZESTAW COMBO LI-LON 18V DTD155+DDF483 2*3.0AH MAKPAC + ACC



Cena	2 115,09 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DLX2220JX2
Kod EAN	088381851985

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Wkrętarka udarowa DTD155:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1300 obr./min
bieg 2: 0 - 3000obr./min
Częst. ударów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1600 /min
bieg 2: 0 - 3900/min
Śruby standardowe: M5 - M14
Śruby maszynowe: M4 - M8
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M5 - M12
Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 90mm
Maks. moment obrotowy: 140Nm
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
Wymiary (długość całkowita): 135mm
Waga (EPTA): 1,2 - 1,5kg

Wiertarko- wkrętarka DDF483:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 500 obr./min
bieg 2: 0 - 1700obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 36mm
Maks. moment obr. miękki / twardy: 23 / 40Nm
Zakres mocowania: 1,5 - 13mm
Wymiary (długość całkowita): 162mm
Waga (EPTA): 1,2 - 1,6kg

LONGDESC

Wkrętarka udarowa DTD155:

2-biegowa wkrętarka udarowa z elektronicznym przełącznikiem prędkości obrotowej
Kompaktowe wymiary dzięki zastosowaniu BLDC - bezszczotkowego silnika prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania maksymalnej prędkości
Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść pokryta antypoślizgowym elastomerem
Z dwoma zintegrowanymi diodami LED oświetlającymi obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

Wiertarko- wkrętarka DDF483:

2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
Podzespoły przekładni wykonane z metalu
Szybkomocujący uchwyt wiertarski
2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

PACKINFO

Wkrętarka udarowa DTD155
Wiertarko-wkrętarka DDF483
2 akumulatory 18V 3,0Ah BL1830B
Ładowarka DC18RC
Walizka systemowa MAKPAC
Zestaw akcesoriów

ADDINFO