

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-narzedzi-gbh-18v-26gws-18v-10gdx-18v-200-250ah-p-59732.html>



ZESTAW NARZĘDZI GBH 18V-26+GWS 18V-10+GDX 18V-200 2*5.0AH

Cena	3 238,01 zł
Numer katalogowy	B 615990N21
Kod producenta	0615990N21
Kod EAN	4059952670270

Opis produktu

Akumulatorowa wiertarka udarowa z systemem SDS plus GBH 18V-26:

Większa moc, większy komfort i mniej kurzu

50% większa wydajność i siła uderzenia narzędzia kablowego zapewnia szybką i elastyczną pracę (w porównaniu do poprzednika GBH 18 V-EC)

Lepsza ochrona użytkownika dzięki systemowi KickBack Control (KBC) i lepsza kontrola dzięki systemowi Electronic Precision Control (EPC)

Bezpyłowe wiercenie z wbudowanym i opcjonalnym odsysaniem GDE 18V-16

Specyfikacja:

Energia uderzenia (wg EPTA 05/2016): 2,6 J

liczba skoków przy nr nominalnym obr/min: 0 – 4350 min-1

Prędkość nominalna: 0 – 980 min-1

Napięcie baterii, akumulatory: 18,0 V

Uchwyt narzędziowy: SDS plus

Zakres średnic do wiercenia udarowego w betonie: 4 – 26 mm

Zalecany zakres średnic do wiercenia w betonie: 8 – 16 mm

Maks. średnica wiercenia w metalu: 13 mm

Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30 mm

Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)

Poziom natężenia dźwięku: 99 dB(A)

Niepewność K: 3 dB

Wymiary narzędzia (szer. x gł. x wys.): 347 x 225 x 225 mm

Akumulatorowa wkrętarka udarowa GDX 18V-200:

Bezszcotkowa moc w kompaktowej obudowie – idealny wybór do wkręcania w ciasnych przestrzeniach.

Wkrętak udarowy do nasadek i nasadek w jednym narzędziu: unikalny uchwyt do bitów 2 w 1 z sześciokątem wewnętrznym 1/4" i kwadratem 1/2"

Mocne zastosowanie nawet w trudno dostępnych miejscach dzięki małej długości głowicy i wysokim momentom obrotowym

Silnik bezszczotkowy i elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) zapewniają większą moc, dłuższy czas pracy i trwałość narzędzia

Specyfikacja:

Napięcie baterii, akumulatory: 18 V

Waga bez akumulatora: 1,2 kg

Maks. moment obrotowy: 200 Nm

NIE. prędkość biegu jałowego: 0-3400 min-1
prędkość biegu jałowego (stopień 1): 0-3400 min-1
liczba uderzeń: 0-4200 min-1
Moment startowy, maks.: 350 Nm
Uchwyt narzędziowy: Hex Uni 1/4", Quad 1/2"
Średnica gwintu: M 6 – M 16
Poziom hałasu: poziom ciśnienia akustycznego 95 dB(A) poziom natężenia dźwięku 106 dB(A). Niepewność K = 3 dB.
Całkowita wartość drgań (dokręcanie śrub i nakrętek o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze):
Wartość emisji wibracji ah: 10 m/s²
Niepewność K: 1,5 m/s²
Dokręcanie śrub i nakrętek do maksymalnego dopuszczalnego rozmiaru:
Wartość emisji wibracji ah: 10 m/s²
Niepewność K: 1,5 m/s²
Wymiary narzędzia (szer. x gł. x wys.): 61 x 147 x 206 mm

Akumulatorowa szlifierka kątowa GWS 18V-10:

Mała akumulatorowa szlifierka kątowa do wymagających prac
Nowy poziom mocy i czasu pracy – nowy silnik bezszczotkowy i akumulatory ProCORE18V
Doskonała ochrona użytkownika — kontrola upadku, szybkie hamowanie i kontrola odrzutu
Doskonała kontrola narzędzia — szybkołączka, nakrętka szybkołączka (tylko M14), węższy uchwyt
Nowa, przyjazna dla użytkownika konstrukcja przełącznika

Specyfikacja:

NIE. prędkość biegu jałowego: 9000 min-1
Napięcie baterii. akumulatory: 18 V
Gwint wrzeciona szlifierskiego: M14
Średnica szpuli: 125 mm
Poziom ciśnienia akustycznego: 78,5 dB(A)
Poziom natężenia dźwięku: 89,5 dB(A)
Niepewność K: 3 dB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 358 x 150 x 110 mm
Waga bez akumulatora: 2,1 kg

2x akumulatory 5,0Ah GBA 18V + szybka ładowarka GAL 1880 CV

ZAKRES DOSTAWY:

Akumulatorowa wiertarka udarowa z systemem SDS plus GBH 18V-26 0 611 909 000
Akumulatorowa zakrętarka udarowa GDX 18V-200 0 601 9J2 204
Akumulatorowa szlifierka kątowa GWS 18V-10 0 601 9J4 002
2x akumulator GBA 18V 5,0Ah + szybka ładowarka GAL 1880 CV 1 600 A00 B8J
Torba

**